

启东市钢筋化学元素碳当量检测

产品名称	启东市钢筋化学元素碳当量检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662248591 服务中心:18662248591 咨询热线:18662248591
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

外观质量

表面质量。有关标准中对螺纹钢的表面质量作了规定，要求端头应切得平直，表面不得有裂缝、结疤和折迭，不得存在使用上有害的缺陷等；

外形尺寸偏差允许值。螺纹钢的弯曲度及钢筋几何形状的要求在有关标准中作了规定如我国标准规定，直条钢筋的弯曲度不大于6mm/m，总弯曲度不大于钢筋总长度的0.6%。

GB1499-1998；‘ GB700—88(碳素结构钢);GB/T 2101—89(型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定);GB1499—91(混凝土用钢筋);JIS G3112—87(98)(钢筋混凝土用棒钢);JISG3191—66(94)(热轧棒钢和卷棒钢的形状、尺寸、重量及其容许差);BS4449—97(混凝土结构用热轧钢筋牌号化学成分， C Si Mn P S Ceq HRB335 0.25 0.80 1.60 0.045 0.045 0.52 HRB400 0.25 0.80 1.60 0.045 0.045 0.54 HRB500 0.25 0.80 1.60 0.045 0.045 0.55 公称直径范围及推荐直径钢筋的公称直径范围为6 ~ 25mm，标准推荐的钢筋公称直径为6、8、10、12、16、20、25、32、40、50mm。z89g88l5ysqw

螺纹钢的长度及允许偏差

a、长度：钢筋通常按定尺长度交货，具体交货长度应在合同中注明；钢筋以盘卷交货时，每盘应是一条钢筋，允许每批有5% 的盘数(不足两盘时可有二盘)由两条钢筋组成。其盘重及盘径由供需双方协商规定。

b、长度允许偏差：钢筋按定尺交货时的长度允许偏差不得大于+50mm

c、弯曲度和端部：直条钢筋的弯曲变应不影响正常使用，总弯曲度不大于钢筋总长度的40%;钢筋端部应剪切正直，局部变形应不影响使用

不锈钢检测弯曲试验：弯曲、反复弯曲

不锈钢检测拉伸试验：高温、室温、低温拉伸试验

不锈钢检测硬度实验：洛氏硬度试验、布氏硬度试验、维氏硬度试验

不锈钢检测冲击试验：室温冲击试验、低温冲击试验、高温冲击测试

不锈钢检测压缩试验：压缩屈服点，抗压强度，规定非比例压缩应力，规定总压缩应力，压缩弹性模量