

# 广州建筑用沙、建筑碎石检测服务机构

产品名称	广州建筑用沙、建筑碎石检测服务机构
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	沙检测:检测报告办理 王经理热线:13609641229 检测热线:13609641229
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

## 产品详情

### 建筑用沙、建筑碎石检测服务机构

集料(含:砂(细集料或细骨料)、碎石(卵石)(粗集料或粗骨料)、轻集料、再生集料)物理力学性能(含:颗粒级配、表观密度、吸水率、堆积密度与紧密密度、含水率、含泥量(石粉含量)、泥块含量、压碎指标值、针状颗粒含量、片状颗粒含量、岩石抗压强度、砂当量、磨光值、磨耗值、冲击值、细集料棱角性、破碎砾石含量、空隙率、有机物含量、云母含量、轻物质含量、坚固性、碱活性(抑制效能)、软弱颗粒含量、贝壳含量、筒压强度、软化系数、粒型系数)检测

#### 建设用砂检测

检验依据

检测项目

种类：天然砂 人工砂 混合砂 海砂	云母含量	吸水率
粗砂 (3.7 ~ 3.1) 中砂 (3.0 ~ 2.3)	轻物质含量	贝壳含量 (海砂要求)
细砂 (2.2 ~ 1.6) 特细砂 (1.5 ~ 0.7)	有机物含量	
混凝土强度等级: C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60	颗粒级配	硫化物及硫酸盐含量
钢筋混凝土用砂 预应力混凝土用砂		
普通混凝土用砂、石质量及检验	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011	氯离子含量
方法标准 JGJ 52-2006	颗粒级配	硫化物及硫酸盐
普通混凝土用砂、石质量及检验	含泥量	含水率
硅质骨料 碳酸盐骨料	针、片状颗粒含量	有机物含量 (卵石)
	泥块含量	紧密密度
	含泥量 / 泥块含量	紧密密度
卵石	表观密度	石粉含量 (人工砂或混合砂)
	表观密度	含水率
碎石【沉积岩 (石灰岩、砂岩)	堆积密度	坚固性
	堆积密度	吸水率
变质岩 (片麻岩、石英岩) 或	压碎值	
深成的火成岩 (花岗岩、正长岩、闪长岩、		
橄榄岩)		
喷出的火成岩 (玄武岩、辉绿岩)】		
连续粒级 (mm) : 5 ~ 10 5 ~ 16 5 ~ 20		
5 ~ 25 5 ~ 31.5 5 ~ 40		
单粒级 (mm) : 10 ~ 20 16 ~ 31.5 20 ~ 40		
31.5 ~ 63 40 ~ 80		