

丁基橡胶钢板止水带施工规范

产品名称	丁基橡胶钢板止水带施工规范
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	21.00/米
规格参数	标准:国标 作用:防水 密封 规格:300X6
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

丁基橡胶钢板止水带的施工安装步骤：

- 1、先将丁基橡胶钢板止水带按设计要求，放在规定的部位。利用丁基橡胶钢板止水带两边的安装孔，用铁丝将丁基橡胶钢板止水带与钢筋网捆扎定位。丁基橡胶钢板止水带定位时应两边钢带外侧高于中间橡胶止水带形成U字型安装。
- 2、模板应严格按施工操作规程要求进行施工安装在钢边止水带的中间橡胶O型环上下两面间的平面上，模板要牢固，谨防混凝土浇灌振捣时模板移位。
- 3、安装好的丁基橡胶钢板止水带在施工时一定要保护好和支撑好未浇捣混凝土部分的橡胶止水带，在浇捣止水带附近混凝土时要细微振捣，尤其在水平部分，止水带下缘的混凝土更要细微，使混凝土中的气泡从丁基橡胶钢板止水带翼下跑出来，当混凝土捣面超过止水带平面后，可以剪断铁丝，使止水带呈水平状态。
- 4、丁基橡胶钢板止水带两侧的钢带安装时，丁基橡胶钢板止水带在转角处应按R的半径要求转弯，并保持钢带平整，使钢带与混凝土的结合，起到良好的止水效果。

丁基橡胶钢板止水带挑选方法：

丁基橡胶钢板止水带挑选的厚度一般为2mm厚3mm厚。一般丁基橡胶钢板止水带是选用冷轧板作为母材，因为冷板厚度能够均匀，热板一般厚度达不到均匀的程度，厚度一般为2毫米或许3毫米，长度一般加工成3米长或许6米长，一般为三米好运送。丁基橡胶钢板止水带对焊接节点要求较高，不能呈现漏点，影响防水功用。运用丁基橡胶钢板止水带能与混凝土有较好的联接功用，防水功用佳。在丁基橡胶钢板止水带施工装置过程中，丁基橡胶钢板止水带的固定是很重要的。

丁基橡胶钢板止水带对接头的使用要求

在丁基橡胶钢板止水带对接头的接头处理时，有必要由人员依据现场状况做处理，止水带的装置过程中，要求接口对接简略，可靠。依据施工经历，在现场施工中，一般选用热焊法或热硫化法对接，使丁基橡胶钢板止水带搭接缝质量可靠。丁基橡胶钢板止水带在各种荷载效果下会发作变形而发作体积胀大，因此能起到密封防水的效果。为了固定止水带，能够运用方木固定在两边夹住丁基橡胶钢板止水带，并用扣件和铅丝将外侧的钢管支撑体与模板固定连成一个全体。

在混凝土浇筑前，要查看钢边止水带的质量是否符合要求，装置方位是否正确，止水带及缝内是否有杂物等问题，并及时处理，确保混凝土浇筑后止水带能与混凝土密闭性好。在浇筑时，应首要对水平方向的变形缝底板浇筑混凝土，当浇筑到距止水带底面5cm时，派人员进行丁基橡胶钢板止水带邻近的捣实和扫除空气，浇筑止水带时，为了确保振捣对止水带的损坏，能够运用小型振捣棒，操控振捣棒的振捣深，确保丁基橡胶钢板止水带。

丁基橡胶钢板止水带批发价格

公司生产橡胶止水带，丁基橡胶钢板止水带，我厂生产的中埋式橡胶止水带,丁基橡胶钢板止水带,651型橡胶止水带,遇水膨胀止水条.可卸式橡胶止水带等产品均通过ISO9001:2000国际质量体系认证。请大家放心采购！