

机架母线价格 襄阳机架母线 镇江西格玛电气

产品名称	机架母线价格 襄阳机架母线 镇江西格玛电气
公司名称	镇江西格玛电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区大港银河路53号
联系电话	15162938688

产品详情

耐火母线槽是消防设备的电源使用的，不能用做其他用途。因此种母线耐热性好、隔热，母线槽热能无法散发，所以不能长期满负荷使用。除耐火母线槽外，其他母线都不能长期满负荷运行。耐火母线槽与防火母线槽的区别：耐火母线槽的外壳及隔热层采用耐高温 1100 的防火材料以及耐高温 300 的绝缘材料，该产品耐火时间有60分钟、90分钟、120分钟、180分钟种类，销售机架母线，当温度达到920~1050 的高温时才会燃烧，满负荷运行可达8小时以上。防火母线槽:普通母线槽或防火烟蔓延的母线槽外壳加防火隔层，机架母线价格，有些外壳涂防火涂料，能达到火灾在规定时间内热能传达到内部，母线槽能正常运行，火燃烧温度达到800度左右，机架母线槽，耐火时间分别为30分钟、40分钟、60分钟。

跟着社会的不断的增加，式母线应用的范围是相称广泛的，为了更好地对式母线进行使用，会采用分相的方法，从而让式母线达到很好的功效。分相的式母线有着怎样的上风呢？

个，使用分相的式母线能够很好的减少它的接地故障，还有它的相间的短路现象。一般大的流量发电机在出口的时候泛起短路的电流几率会增大，当短路时，就会给断路器产生一定的麻烦题目，然而式母线缺油着很好的外壳保护，这样就还可以很好的防护母线不受潮气，还有灰尘的影响，能够进步发电机的正常的工作。

5、高压母线槽长期运行时每年定期检测一次接头温升，接头温升按照GB7251标准不超过70K为合格（环境温度为40 ）。检查所有母线槽接头连接螺栓及导电接触部分是否有松动现象。防止因松动产生的阻值而使接头产热现象。检查绝缘材料是否有老化现象。导电部分是否有熔化变形现象。如发现有相间接地、绝缘击穿现象，应分段拆除并用耐压测试仪分段检查，襄阳机架母线，找出故障，或重新更换母线槽，或重新进行绝缘包覆处理。检查母线槽系统的插接箱插脚与母排接触是否良好。

6、定期清理母线槽系统表面积尘，确保散热良好。 7、

母线槽系统检修完毕，重新送电前，应检查绝缘电阻并有完整的检修记录。 机架母线价格-襄阳机架母线-镇江西格玛电气由镇江西格玛电气有限公司提供。镇江西格玛电气有限公司（www.zj-sigma.cn）为客户提供“轨道式母线,滑轨式母线,数据中心母线,机架母线”等业务，公司拥有“轨道式母线,滑轨式母线,数据中心母线,机架母线”等品牌，专注于工业制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：袁经理。

