

# 金牛区折叠门 鑫旺源自动门厂家 酒店折叠门

产品名称	金牛区折叠门 鑫旺源自动门厂家 酒店折叠门
公司名称	成都市鑫旺源自动门有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市成华区天鹅工业园B区27号
联系电话	13808058103

## 产品详情

自动门的尺寸大小选择问题都在这儿！

自动感应门还有个问题，自动折叠门，如此大的活动门扇往往会超过一般自动门机的承重标准，从而使门扇在运行过程中速度显得慢且吃力，并且还会缩短自动门机的使用寿命。如果采用以下的文案可能就会更加合理。建议门梁导轨的水平度，在每米长上不大于1mm。

门边框的垂直度在每米长上不大于1mm。下导轨与门梁导轨所在的垂直面应平行，其平行度在每米长上不大于1mm门框、扇配合间隙应均匀，全闭时动扇与边框或与定扇的立边间隙极限偏差应不大于 $\pm 1.5$ mm扇与扇的间隙极限偏差应不大于 $\pm 1.5$ mm。

### 平开门缺点

??平开门优缺点解析大全平开门缺点一：款式单一关于平开门来说，金牛区折叠门，它的运用方法非常的单一，而相对的它的款式就会比较单一。平开门只能通过平拉进行运用，这就注定了它的款式只能是在一个规划之内。并且有必要契合门框的高度。空间运用率低：平开门的运用要求有必要占用必定的空间，酒店折叠门，并且占用的空间是不能二次运用的。这关于小户型或许对空间要求比较高的业主或许运用者来说，是非常的不方便的。并且平开门关于五金配件的要求也是比较高的，因为要常常运用的原因，所以门削的运用率非常高，需求选用质量比较好的，否则就会下降门的运用寿数。

自动旋转门的安全性一直是消费者和各供应商为关心的地方，今天小编就给大家介绍一下，隔断折叠门，关于自动旋转门的安全系统组成。

旋转门的入口区域：

4部动作感应器;6部非接触式防夹急停感应器;4部接触式防夹急停感应器;4部防夹腿感应器;2部非接触式夹胶急停感应器。

旋转门内部：

4部非接触式防撞减速感应器;4部非接触式防撞急停感应器;2部防关人感应器;2部急停按钮;2部残疾人按钮，以及在紧急情况下的脱困功能，即在发生行人抢行被夹或物品被夹的情况下，旋转门门翼自动倒退200-300mm的距离，使被困人或物品解脱困境。

两翼旋转门还具备消防功能，当发生火情或紧急情况下，由消防中心对旋转门发出指令或对旋转门停电，则转门在自身携带的UPS后备电源的驱动下，自动旋转门至平开门状态，并正常使用平开门30分钟，后保持常开状态，成为消防通道。

金牛区折叠门-鑫旺源自动门厂家-酒店折叠门由成都市鑫旺源自动门有限责任公司提供。成都市鑫旺源自动门有限责任公司（[www.xinwangyuan.net](http://www.xinwangyuan.net)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！