

九通道六通道回流焊KIC炉温测试仪 聚广恒自动化

产品名称	九通道六通道回流焊KIC炉温测试仪 聚广恒自动化
公司名称	广东聚广恒自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇新安元岗街5号1栋302室
联系电话	13829207663 13829207663

产品详情

现货供应 KIC 2000九通道回流焊KIC炉温测试仪 曲线测试自动化 KIC测试仪 东莞批发

产品规格:

九通道回流焊KIC炉温测试仪

精准度:±1.2

解析度:0.3 ~ 0.1

内部操作温度:0 ~ 105

适用热电偶:9/12支K型热电偶

量测温度范围:-150 ~ 1050

系统兼容性:PC皆可兼容

电源要求:9伏特碱性电池

尺寸(配备标准隔热套):长330*宽95*高34.5(MM)

企业视频展播, 请点击播放

视频作者: 广东聚广恒自动化设备有限公司

炉温测试仪 聚广恒自动化

6.2【初始化】：主要用于仪器功能设置和热电偶的检测，对记录仪硬件参数设置，可显示记录仪内部温度及采样频率，对记录仪采样频率更改，直接输入采样频率（0.05秒~30分钟），确定后点击写入（I）按钮，设置记录仪启动方式：按钮启动、温度变化启动（40 ~255 ）及时间启动。如图<6.1-2>

6.3【炉子】：相对炉子的各项参数设置，

6.4【工艺】：针对产品不同的工艺过程，点击回流或波峰针对制程工艺，设置里面各项分析条件。

如图<6.3-1> 至<6.3-7>

6.5【】：仪器中的炉温曲线，点击进入界面如图<6.4-1>所示，点击确定后进入如图<6.4-2>，完毕，提取数据进入选择工程项目如图<6.4-3><6.4-4>点击下一步进入曲线分析主界面。

工厂车间仓库专用回流焊KIC START炉温测试仪六通道聚广恒现货

型号：KIC START

品名：炉温测试仪/测温仪/温度曲线测试仪测量范围：-50 ° C~+1050 ° C测量精度：0.1 ° C

产品特点：

- 1、自动热电偶位置设置导入。
- 2、温度曲线评定自动化。
- 3、自动可视化操作说明。
- 4、仪器过热或电池电量过低时会自动给出指示，停止温度曲线测试。
- 5、自动检索能保证温度曲线数据的完整性。
- 6、制作过程稳定性自动确认。

聚，炉子温度测评回流焊KIC炉温测试仪，凝聚天地之灵气；广，客似云来，扩大、多；恒，永恒；我们希望广东聚广恒能够凝聚所有力量，扩大业务范围，成为激光行业、SMT行业的制造商。

九通道六通道回流焊KIC炉温测试仪-聚广恒自动化由广东聚广恒自动化设备有限公司提供。九通道六通道回流焊KIC炉温测试仪-聚广恒自动化是广东聚广恒自动化设备有限公司（www.juguangheng.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李依。