

氟橡胶条 扬中橡胶厂 氟橡胶条批发

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 氟橡胶条 扬中橡胶厂 氟橡胶条批发 |
| 公司名称 | 扬中市橡胶塑料厂有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 扬中市油坊镇太平688号 |
| 联系电话 | 13805290861 |

产品详情

氟橡胶板有稳定的化学性能，氟橡胶条价格，并且超好的耐高温性能，可以被用在多个领域。

工业橡胶板的伸长率是百分之三百，没有味道，没有毒，弹性比较好，一般是被用在食品加工厂和食品行业的工具配套件上面，一般都是用没有气味没有毒性的原材料所做，对人体没有危害，夹布橡胶板有着中等压力，有比较强的拉伸强力，变形力度小，一般被用来做封圈，可以根据要求来做颜色，氟橡胶条批发，夹不锈钢网胶板的产品可以生产为一面没有一面有毛，两面都有纹路或者两面都没有来满足客户的要求。丁基橡胶有着的耐磨性和减小噪音，柔韧性很好，一般有多种颜色可以选择。绝缘胶板一般是黑色或者是其他的颜色，可以绝缘电压i高是十万伏。

我们在一段时间不去使用后的氟胶混炼胶要先将氟胶混炼胶片，在大辊距间通过1到2次，然后再三次去辊距1到2毫米。再去放大辊距3到4毫米左右，然后再去左右逗趣割刀个四次，就可以出片了，但时间不能太长，如果时间太长可能会出现粘起来的现象。

当我们在下片的时候，我们要去调整调整辊距的出片。当出片之后，不要去水冷，要去直接把聚薄膜隔离卷取备用。不然的话氟胶混炼胶就会吸收潮气，氟橡胶条，然后产品就会出现气泡和开裂之类的不好的质量上的毛病。

氟胶板主要规格

厚度1mm~20mm 宽度500mm~1500mm 长度不限

主要特征：

氟橡胶主要应用于汽车和机动车行业，氟橡胶条厂家，由于它的耐高温、耐油和耐介质性能优异，主要是做油封和O型圈。

性能：

氟橡胶具有高度的化学稳定性，是目前所有弹性体中耐介质性能较好的一种。26型氟橡胶耐石油基油类、双酯类油、硅醚类油、硅酸类油，耐无机酸，耐多数的有机、无机溶剂、药品等，仅不耐低分子的酮、醚、酯，不耐胺、氨、氢氟酸、硫酸、磷酸类液压油。23型氟胶的介质性能与26型相似，且更有独特之处，它耐强氧化性的无机酸如发烟硝酸、浓硫酸性能比26型好，在室温下98%的HNO₃中浸渍27天它的体积膨胀仅为13%~15%。

氟橡胶条-扬中橡胶厂-氟橡胶条批发由扬中市橡胶塑料厂有限公司提供。氟橡胶条-扬中橡胶厂-氟橡胶条批发是扬中市橡胶塑料厂有限公司（www.china-kdfs.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：蔡德扬。