

全氟橡胶板 扬中橡塑 内蒙古氟橡胶板

产品名称	全氟橡胶板 扬中橡塑 内蒙古氟橡胶板
公司名称	扬中市橡胶塑料厂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市油坊镇太平688号
联系电话	13805290861

产品详情

氟橡胶板有高度的化学稳定性，是所有弹性体中耐介质性能最好的。氟橡胶板，做发动机的密封时，可在200到250℃下长期工作，求购氟橡胶板，在300℃下短期工作，工作寿命与发动机返修寿命相同，时间5到10年；用于化学工业，可密封无机酸及其它有机物；用于深井采油时，可承受149℃和420个大气压的条件；用做过热蒸汽密封件，内蒙古氟橡胶板，可在160到170℃的蒸汽介质长期工作。在单晶硅的生产中，常用氟橡胶密封件以密封高温下的特殊介质三氯化磷、三，120℃的盐酸。

氟橡胶板的常用方式

- 1.过热蒸汽将饱和蒸汽通过加热器而可得到过热蒸汽，过热蒸汽冷凝水少、罐内温度不受压力牵制，适于做硫化温度高的硫化介质。缺点是对设备腐蚀较重。
- 2.热空气硫化可在常压或加压下进行，优点是加热温度不受压力影响，不含水分，氟橡胶板价格，比较干燥。用热空气硫化的产品，表面光滑、外观质量好。某些特殊橡胶如聚氨酯橡胶易水解，需采用热空气硫化。缺点是给热系数小、导热效率很低，全氟橡胶板，硫化时间比用蒸汽硫化长一倍，同时空气中含有大量氧气，特别在高温下，易使制品氧化

氟橡胶混炼胶的耐高温性能与硅橡胶一样，可以说是目前弹性体中最好的。26-41氟橡胶混炼胶可以在250℃下长期使用，也可以300℃下短期使用；246氟橡胶混炼胶耐热比26-41还好。在300℃×100小时空气热老化后的26-41的物性与300℃×100小时热空气老化后246型的性能相当，氟橡胶混炼胶其扯断伸长率可保持在100%左右，这个的硬度90~95度。氟橡胶混炼胶在350℃热空气老化16小时之后保持良好弹性，在400℃热空气老化110分钟之后保持良好弹性，当然也可以在400℃热空气老化110分钟之后，含有喷雾炭黑和热裂法炭黑或碳纤维的胶料伸长率上升约1/2~1/3，强度下降1/2左右，但是仍保持良好的弹性。氟橡胶混炼胶可以在200℃下长期使用，也可以在250℃下短期使用。全氟橡胶板-扬中橡塑(在线咨询)-内蒙古氟橡胶板由扬中市橡胶塑料厂有限公司提供。扬中市橡胶塑料厂有限公司（www.china-kdfs.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的

商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！