

救生衣和浮力背心的区别 东莞救生衣 安徽潮燃消防设备

产品名称	救生衣和浮力背心的区别 东莞救生衣 安徽潮燃消防设备
公司名称	安徽潮燃消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市青阳县蓉城镇庙前路438号
联系电话	13905668584

产品详情

救生衣
救生衣海上逃生两个风险，一是溺水，二是体温丧失。而救生衣首先可以提供浮力，不管是否会游泳，穿上救生衣，就可以让身体浮在水面上；救生衣的另外一个作用是：能够快速把口鼻抬出水面，水上救生衣，让风浪不至于进入，发生溺水。救生衣还能减缓体温的丧失。据介绍，目前常见的救生衣有两种，一种是充气式的，一种是固体浮力式的。前者主要用于工作中防止人员落水，后者主要在海上求生中使用，大多被客船采用。救生衣

救生衣救生衣

海用救生圈：都是人们用的数的这种，他内部选用EVA聚氨酯发泡素材图片，历经缩小3D立体式成形，其厚度为4公分上下(中国产的是5-6片薄发原材料，厚约5-7公分)，依照规范规格型号生产制造的救生圈，常有它的水的浮力规范，通常成年人为7.5公斤/24钟头，换句话说成人穿上它浸于海里24钟头后其水的浮力仍能够超过7.5公斤。

2.全自动澎涨式救生圈：通常用它作船钓用，内部选用两层高韧性化工原料，要是落入水中，按右边按键，左边全自动吸进气体，救生衣和浮力背心的区别，反射板将气体贮藏，东莞救生衣，直到填满，该类救生圈的水的浮力很大为10公斤/24钟头，但应尽可能避免其与暗流触碰，防止损坏。

救生衣救生衣

使用前需要检查救生衣上是否有破损、开线、带子脱落、腰带扣是否牢靠、内部填充材料是否发霉；

如果救生衣材料选用的是人造棉，要经常检查棉囊袋是否漏气；

在水中轻轻拧一下棉囊袋，如漏气进水，会使浮力棉受潮和变湿，导致救生衣不能使用。

2.救生衣使用前的测试：

首先在陆地上进行试穿，感觉救生衣是否合身，连接扣是否牢靠，着身性好不好;然后选择较浅的水域和环境中进行实际应用测试；

在实际测试中，将身体放松，头部上仰，好的救生衣一般多少钱，让救生衣自然提升身体，将脸部下巴始终暴露在水面上，并且不影响呼吸如果在这个过程中感觉到嘴巴大接近水面，则需要更换一套救生衣，重新测试；

救生衣 救生衣和浮力背心的区别-东莞救生衣-安徽潮燃消防设备(查看)由安徽潮燃消防设备有限公司提供。安徽潮燃消防设备有限公司 (ahcrxf.tz1288.com) 有实力，信誉好，在安徽 池州 的救生器材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安徽潮燃消防设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！