

TL压铸镁600*1200mm-3.57智慧路灯灯杆屏

产品名称	TL压铸镁600*1200mm-3.57智慧路灯灯杆屏
公司名称	太龙智显科技（深圳）有限公司
价格	23232.00/台
规格参数	品牌:太龙智显 显示尺寸:600*1200-P3. 箱体材质:压铸镁合金
公司地址	宝安区石岩街道洲石路中集创谷产业园A栋
联系电话	18138279608 13530144499

产品详情

智慧灯杆,智慧路灯,信息发布屏,LED灯杆屏,太龙智显,5G灯杆,5G安装位

TLZX-5米5G综合杆专用3.57-600X1200压铸系列单面LED灯杆屏 规格书

产品尺寸 PRODUCT SIZE 1

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS 2

详细规格 产品型号 5米5G综合杆专用3.125-400X800压铸系列单面LED灯杆屏 指标等级 模组灯珠 SMD1919定制 像素构成 1R1G1B 分辨率 64*64 点间距 3.125mm 模组尺寸 200mm*200mm 外观结构 材质 压铸镁铝合金 外观颜色 闪银、黑色、太空灰 整机尺寸 470mm*903mm*95mm 整机重量 16kg 维护方式 后维护 防护等级 IP65 安装高度 离地安装2米 - 3米位 外延线缆 5m 显示尺寸 400mm*800mm (35寸) 分辨率 128*256 视角 水平:140°/垂直:140° 亮度 7000CD/m2 观看距离 3米 色彩处理能力 16bit 刷新频率 >3840HZ 帧速 60Hz 亮度等级 手动100级,自动16级 颜色 281 trillion 电气指标 供电电压 AC 220/110 ± 10%, 47~63Hz 布线功耗 300W/台 平均功耗 95W/台 使用参数 工作温度 -40 ~+80 工作湿度 10%~90% 使用寿命 100000小时 功能特性 安全指标 短路保护、漏电保护、防雷保护等 防黑客入侵、三级审核防内鬼 防护措施 防潮湿、防霉菌、防盐雾、防尘、防水、防晒、防风、防盗、阻燃等 功能指标 通信接口: 4G+WIFI+网口集群控制 后台监控 2*33W音响 亮度手动、自动调节 温控散热 远程发布节目、远端升级 软件平台集成 数据格式为JSON字符串,相比XML的数据量更小、更易懂,各编程语言都有对JSON的序列化与反序列化的工具库,使用web技术和http通讯开发,掌握任意一种后端开发语言 (JAVA,PYTHON,PHP,nodejs等)。 认证资质 FCC、CE、CCC、RoHS、ISO、IP65、省级检测报告等 备注 专利产品;标 指标为太龙智显控标参数智慧灯杆,智慧路灯

适合场景：灯杆高3.5-5米的智慧路灯 3

控制平台 CONTROL SYSTEM

强大的节目编辑、任务并发功能：能满足各种项目工程应用和不同行业需求；
管理方便：集群管理，支持终端和用户的多级分组，支持用户的多级权限设置；
易于扩展：模块化设计，便于软件功能扩展；硬件支持分布式部署，当服务器负载
时可架设扩展服务器；扩展服务器可支持2000终端连接同时在线，支持系统后台升级；
多种联网方式：支持有线，无线（WiFi、3G、4G）等各种联网方式；
安全性能：16位加密+邮箱验证+三级权限管理，未经审核的任务将无法被发布；
信息实时发布：即时发布紧急信息；自动生成播放日志；
内容分屏显示：一个屏幕可同时播放文字、视频和图片；
定点投放功能：定点播放，可同屏播放不同内容，不同屏播放同一内容；
基础功能设置：可后台调节屏幕亮度，音响音量大小，软件版本一键升级等；
太龙品牌拥有自主服务器：可为客户免费提供SDK二次开发对接协议以及整套售后服务。

,信息发布屏,LED灯杆屏

应用场景 APPLICATION SCENARIOS

4

安装说明 INSTALLATION INSTRUCTIONS

包装说明 PACKAGING INTRODUCTION

I 隐线支架设计 支架支持多元化定制 安装简单、方便 I 此包装箱专为太龙产品设计； I
包装数量规格：1装1或1装多； 5 支架与屏连接 屏与灯杆连接 完成安装 细节展示图 螺丝固定

注意事项

一般而言,使用的方法可与其他电子产品相同，但使用我司的产品时，请遵循以下防范措施来保护好产品。 I 清洁
如清洁LED灯杆屏模组表面，请使用可以采用软毛刷，轻轻刷拭。禁止使用任何液体物质清洗LED 模组表面，否则可能损坏LED。 I 储存 包装的未开封产品存储的环境是：在温度