

# 南宁水处理系统 碧波水处理设备 污水处理系统

产品名称	南宁水处理系统 碧波水处理设备 污水处理系统
公司名称	南宁碧波水处理技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁衡阳东路7号1306
联系电话	13397711902

## 产品详情

缓蚀阻垢剂广泛用于锅炉用水，循环水软化处理，能有效的控制无机物结垢，有效结合水中钙 镁等离子，使结垢晶体扭曲防止晶体增长。在发挥阻垢作用后不会产生难溶于水的沉淀物质，可以延长系统清洗周期，延长锅炉，循环水设备的使用寿命，降低运行成本。

应用：

适用于各种水质运行环境：电厂、钢厂、循环水、中央空调、注塑设备等

操作注意事项：

佩戴乳胶手套、防护眼镜、防护服，若溅到眼睛时，请立即用大量清水冲洗眼睛，并迅速。防止外溢在水泥地面以免引起腐蚀，如侵蚀地面请立刻用清水冲洗。

包装：25kg/桶

工业循环冷却水中杀菌灭藻剂应用不可少。循环水系统中常用的杀菌灭藻剂主要有以下几类：

- 1、含氯杀菌剂：次、二氧化氯、钠（优氯净）、三氯异尿酸（氯锭、强氯精）等。
- 2、季铵盐类杀菌剂：十二二化铵（1227）、十四二化铵（1427）、十八二化铵（1827）、聚季铵盐等。

3、过氧化物杀菌剂：、等。

4、唑啉类：异唑啉酮、苯并异唑啉酮等。

5、醛类：等

锅炉缓蚀阻垢剂有两种加法：

一种是带有水箱或水池，南宁水处理系统，但无省煤器的锅炉，可把药直接加入水箱或水池中，随供水系统把药送入炉内；

另一种是用加药漏斗把药直接灌入炉内。

在加药前先把药用60 - 70°C热水化开，过滤一下，可采用间断加药法，电厂化学水处理系统，即每班加一次，泳池水处理系统，也可一次加足。

加药后应注意控制炉水指标，PH值在10-12之间，总碱度6-26mmol/L为宜。

同时定期排污，排污率一般保持在5-10%之间，每班至少一次，每一次不超过30-60秒，若排污后，水位无变化，应检查脱落的老水垢是否堵塞了管线，若管线堵塞，应及时采取措施。

南宁水处理系统-碧波水处理设备-污水处理系统由南宁碧波水处理技术有限公司提供。南宁碧波水处理技术有限公司（[www.nnbibos.com](http://www.nnbibos.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.nnbibos.com](http://www.nnbibos.com)）还是从事广西水处理，南宁阻垢剂，广西缓蚀剂的厂家，欢迎来电咨询。