

上海平衡流量计 认准研控科技 平衡流量计公司

产品名称	上海平衡流量计 认准研控科技 平衡流量计公司
公司名称	杭州研控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州下沙经济开发区18号大街100号2幢213
联系电话	18072752848

产品详情

平衡流量计的特点

1、线性度高、重复性好。平衡流量传感器具有多孔对称结构特点，能对流场进行平衡，降低流涡流、振动和信号噪声，流场稳定性大大提高，平衡流量计多少钱，使线性比孔板提高5~10倍，重复性提高54%，为0.15%，从综合性能看，平衡流量计属于流量计行列。2、直管段要求低。3、减少*压力损失。4、耐脏污不易堵。5、可直接替换孔板。6、流量测量范围宽。7、长期稳定性好。8、可测量高温高压介质。9、可测量复杂工况杂质。

平衡流量计的基本原理

平衡流量计的基本原理是伯努利方程，关键技术是开孔的分布和的加工技术。采用A+FLOWTEK公司制造图用数控机床进行开孔保证流体流动状态达到动量、动能和热焓等性能的平衡，这些性能是标准孔板或仿造产品所无法达到的。尽管一些产品的外形相似，但由于开孔不，不符合制造加工精度要求将会造成测量精度的下降、损的提高和流出系数的降低。

平衡流量计系统的应用

平衡流量计质量直接影响卷烟的口感和对烟气有害成分的过滤效率，而平衡流量计质量很大一部分原因取决于设备运行的动态稳定性，上海平衡流量计，其中影响平衡流量计硬度指标的是甘油施加系统。我厂AF2/KDF2卷烟平衡流量计成型机组为我国早期引进的设备，是行业辅料生产中平衡流量计成型的主要机型。平衡流量计成型机组使用的增塑剂为三醋酸甘油酯(徐称甘油)，施加系统将甘油粘附在轮辊上，平衡流量计公司，靠高速旋转的离心力将甘油甩抛成雾状凝结在丝束上。该装置对胶面平行度要求十分苛刻，且调整起来十分困难。略有差异即影响刷辊粘甘油量的均匀度，使刷辊所粘甘油量分布不均匀，造成刷辊旋转后抛甩到丝束上的甘油颗粒大小不均匀，且在低车速运行时，设备添加甘油量存在非线性和迟滞性问题。易产生平衡流量计胶孔"和干棒"现象，所生产平衡流量计硬度的稳定较差。

上海平衡流量计-认准研控科技-平衡流量计公司由杭州研控科技有限公司提供。“超声波流量计,平衡流量计,一体化流量计,电磁流量计”就选杭州研控科技有限公司(www.ykllj.cn)，公司位于：杭州下沙经济开发区18号大街100号2幢213，多年来，研控科技坚持为客户提供好的服务，联系人：刘东林。欢迎广大

新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。研控科技期待成为您的长期合作伙伴！