

南京一体化流量计 研控科技为您服务 一体化流量计厂家

产品名称	南京一体化流量计 研控科技为您服务 一体化流量计厂家
公司名称	杭州研控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州下沙经济开发区18号大街100号2幢213
联系电话	18072752848

产品详情

一体化节流式流量计优选ISA1932喷嘴为节流件（也可选用孔板等其它节流件），ISA1932喷嘴同标准孔板一样，按GB/T2624-93或ISO5167-1:1991设计制造，毋须实流标定。由于节流件入口形状所决定，它比标准孔板更耐磨损，一体化流量计价格，没有孔板入口边缘易钝化使流出系数偏移的缺点，一体化流量计公司，压损小（为孔板的55%~70%）、检定周期长（为孔板的两倍）。由于引入节流件定值的概念，便于节流件批量生产，降低了节流件造价，使性能优良的廓形节流件得以广泛的使用。

一体化孔板流量计维护的注意事项：

1、差压变送器的零点有时发生漂移，影响测量精度(特别是流量小、差压接近下限值时)，一体化流量计厂家，要经常校对零点。

差压变送器可根据经验延长校零周期至1年，我们建议配用中控的差压变送器，减轻日常维护工作量。

2、日常维护工作主要是清除沉降器或隔离器内的积垢，定期从排污口处放掉，在被测介质是高温高压腐蚀或有毒流体时，清除时要注意安全。

传统节流式流量计在测量蒸汽时，为了使导压管中的蒸汽冷凝，并使正负导压管中的冷凝液面有相等的高度，且保持恒定，在正负导压管线中都各装有一个冷凝器。同时为了保证差压变送器在寒冷的环境中正常工作，还须配有伴热保温装置，其结构庞大复杂，而且浪费能源。一体化节流式流量计采用了特有的防冻隔离器，南京一体化流量计，在测量蒸汽时，不需伴热、保温及冷凝器，使结构大为简化，便于现场安装。不仅节约了大量的能源，而且仪表维护量大大减少。该产品已获得国家。

南京一体化流量计-研控科技为您服务-一体化流量计厂家由杭州研控科技有限公司提供。杭州研控科技有限公司（www.hzykkj.cn）是一家从事“超声波流量计,平衡流量计,一体化流量计,电磁流量计”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“研控”品

牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使研控科技在流量仪表中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！