

# 汽车支架报价 上海汽车支架 华锴工具质量可靠

产品名称	汽车支架报价 上海汽车支架 华锴工具质量可靠
公司名称	金华市华锴工具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市竹马工业园国盛路
联系电话	15757916188 15757916188

## 产品详情

使用方法：

使用螺旋千斤顶时，除遵守齿条千斤顶有关注意事项外，还应遵螺旋千斤顶守下述安全注意事项：

- (1)顶升重物前，注意放正千斤顶的位置，使其保持垂直，以防止螺杆偏斜弯曲及由此引起的事故。
- (2)顶重时，应均匀使用力量摇动手柄，避免上下冲击而引起事故和损坏千斤顶。
- (3)使用时，应注意不使超过允许的顶重能力，防止超负荷所引起的事故。
- (4)使用时，顶升高度不要超过套筒或活塞上的标志线，对无标志线的千斤顶，其顶升高度不得超过螺杆丝扣或油塞总高度的3/4，以免将套筒或活塞顶脱，使千斤顶损坏并造成事故。
- (5)放松千斤顶使重物降落之前，必须事前检查重物是否已经支垫牢靠，然后缓缓放落，以保证安全。
- (6)使用保管期间，须用黄油润滑，以防过度磨损，降低使用寿命。

金华市华锴工具有限公司，是一家集产品研发制造销售于一体的综合性企业。本公司生产规模强大，有着十多年生产经验，专业生产汽车支架、汽车手机支架、汽车千斤顶、螺旋千斤顶等汽车用具。

### 千斤顶安全操作规范

1)使用前应检查各部分是否完好，油液是否干净。油压式千斤顶的安全栓有损坏，或螺旋、齿条式千斤顶的螺纹、齿条的磨损量达20%时，严禁使用。

- 2)千斤顶应设置在平整、坚实处，并用垫木垫平。
- 3)千斤顶必须与荷重面垂直，其顶部与重物的接触面间应加防滑垫层。
- 4)千斤顶严禁超载使用，不得加长手柄，不得超过规定人数操作。
- 5)使用时，任何人不得站在安全栓的前面。
- 6)在顶升的过程中，应随着重物的上升在重物下加设保险垫层，到达顶升高度后应及时将重物垫牢。
- 7)用两台及两台以上千斤顶同时顶升一个物体时，千斤顶的总起重能力应不小于荷重的两倍。顶升时应由专人统一指挥，确保各千斤顶的顶升速度及受力基本一致。
- 8)油压式千斤顶的顶升高度不得超过限位标志线；螺旋及齿条式千斤顶的顶升高度不得超过螺杆或齿条高度的3/4。
- 9)千斤顶不得在长时间无人照料下承受荷重。
- 10)千斤顶的下降速度必须缓慢，严禁在带负荷的情况下使其突然下降。

金华市华锴工具有限公司，是一家集产品研发制造销售于一体的综合性企业。本公司生产规模强大，有着十多年生产经验，专业生产汽车支架、汽车手机支架、汽车千斤顶、螺旋千斤顶等汽车用具。

车不稳，不可顶

【汽车千斤顶】【螺旋千斤顶】【汽车千斤顶厂家】

如果在支起车辆之前没有将车辆完全固定，那么在支撑的过程中很可能因为车辆滑动造成滑落的现象。一旦车从千斤顶上滑落，造成工具的损坏算轻的，如果导致车下维修的人员受伤就可怕了。

正确使用千斤顶需要将车停稳、拉起手刹车，手动挡车挂入1挡或者倒挡，而自动挡车需挂入P挡。之后千斤顶一定要在坚硬平整的路面上使用。

金华市华锴工具有限公司，是一家集产品研发制造销售于一体的综合性企业。本公司生产规模强大，有着十多年生产经验。本公司忠心期待与更多的国内外朋友精诚合作。