

3C防火阀销售 金中基暖通公司 唐山3C防火阀

产品名称	3C防火阀销售 金中基暖通公司 唐山3C防火阀
公司名称	天津市金中基暖通净化设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国天津市天津市西青区中北工业园北园外环实业园区19号
联系电话	13312103168

产品详情

排烟防火阀FPY-2，可用于各种建筑消防排烟，手动可使阀门打开，手动复位温度280C。70度时阀门关闭，手动复位，阀门动作后输出开启信号关联其他设备锁，安装在排烟系统的风管上，电讯号DC24V+2.4V将阀门打开，经国家固定灭火系统，和耐火构件质量监督检测测试中心检测合格，排烟防火阀门，一般安装在排烟系统的风管上，平时闭关发生火灾时烟感探头发火警信号。

影响防火阀密闭功能的相关问题介绍

当排烟体系与通风体系共用排风管道时，各个室内排风口的管道里就装置280 常开防火阀，排烟防火阀是装置在排烟体系管道上起隔烟，阻火效果的阀门，它在必定时刻内能满足耐火稳定性和耐火完整性的要求，具有手动和主动功用，平常呈敞开情况，当管道内的烟气到达2防火阀80 时排烟阀门主动封闭。影响防火阀密闭功能的相关问题介绍，在防火阀的产品检测中，3C防火阀定制，呈现不合格的首要项目：环境温度下的漏风量项目和耐火功能项目，环境温度下的漏风量，防火阀环境温度下的漏风量巨细反映了阀门密闭功能的好坏，唐山3C防火阀，而影响阀门密闭功能的要素首要有以下两方面。防火阀各部件之间的缝隙，防火阀外框与叶片之间，叶片与叶片之间以及执行机构处都存在缝隙，而缝隙的巨细直接影响到阀门环境温度下的漏风量，在防火阀的出产进程中，首要分为机械加工和人工配装两个部分，3C防火阀施工，机械加工首要包含剪板，折弯，冲压，开孔等，人工配装首要包含焊接，打磨，喷漆，拼装等，防火阀。这两个部分均会影响阀门各零部件之间的缝隙巨细，机械加工进程中，剪板差错大，3C防火阀销售，折弯尺度有误，会使叶片的一致性程度下降，而阀门外框和阀门中隔板的开孔方位精准度差，会使

叶片轴孔洞不同心，这些都会导致防火阀外框与叶片之间以及叶片与叶片之间匹配度低，缝隙大。比较于防火阀的机械加工进程，人工配装进程更易对零部件之间的缝隙产生影响，焊接进程中，焊件对角线或许超差，使阀体不成直角，打磨进程中，或许呈现焊渣打磨不洁净的状况，阀门拼装进程中，因为人员的技术水平良莠不齐，或许导致叶片贴合不严，叶片装置方位有偏差等问题，这些都会使得零部件之间的缝隙增大。

在现实生活中，消防安全可谓是重于泰山！曾经有人说过一句话，“除了生死，一切都不算什么”。确实，毕竟生命对每个人来说只有一次；所以，现在安全话题的比重也越来越高。但是，在安全话题中，消防安全的关注的。而对于消防安全来说，防火阀却是不可或缺的一部分！因为防火阀主要出现在“高层建筑、地下建筑（地下商场/地下隧道/地下车库）、冶金、烘房、民用楼宇、厂矿”等通风换气或高温排烟场所，它更是人们生命安全的重要保障！

3C防火阀销售-金中基暖通公司-唐山3C防火阀由天津市金中基暖通净化设备有限公司提供。天津市金中基暖通净化设备有限公司（www.tjjzjnt.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！