

3C防火阀厂家 金中基暖通 廊坊3C防火阀

产品名称	3C防火阀厂家 金中基暖通 廊坊3C防火阀
公司名称	天津市金中基暖通净化设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国天津市天津市西青区中北工业园北园外环实业园区19号
联系电话	13312103168

产品详情

通风空调系统中防火阀的设置与选用

通风空调系统中防火阀的设置与选用《高规》及《建规》对防火阀的设置均有要求；

(1) 风管穿越防火分区处；

(2) 穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；

(3) 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设防火阀，3C防火阀订做，但多层建筑的每个防火分区其通风、空调系统均独立设置时，则该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设防火阀；

(4) 穿越变形缝处的两侧风管上各设一个。

上述部位的防火阀，平时常开，当火灾中其温度达到70℃时，则自动关闭。防火阀应靠近防火分隔处设置，且应单独设支、吊架。当防火阀暗装时，应在安装部位设置检修口。

通风管道不宜穿过防火墙和非燃烧体楼板等防火分隔物处

通风、空调系统横向应按每个防火分区设置，竖向布置不宜超过5层；当管道设有防止回流设施或设有防火阀，且各层设有自动喷水灭火系统时，其竖向连接的层数可不受此限制。通风管道不宜穿过防火墙和非燃烧体楼板等防火分隔物，如必须穿过时，应在穿过处设70℃熔断防烟防火阀。当火灾烟雾通过防火分隔物处，该防火阀就能立即关闭。该防火阀一般采用控制，廊坊3C防火阀，而不是采用易熔金属或易熔元件控制，这样可以及时有效地防止火灾蔓延和扩大。

在下列情况之一的通风，3C防火阀厂家，空调系统的风管应设置防火调节阀。

(1)防火调节阀管道穿越防火分区的隔墙处。(2)管道穿越通风，3C防火阀生产，空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。

(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段防火阀。(4)管道穿越变形缝的两侧。

上述部位的防火阀，当火灾中管道中气体的温度达到70℃时，则自动关闭。

防火调节阀排烟系统的分隔：。(1)在排烟机房的人口处，设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀，排烟机应保证在280℃时能连续工作30MIN。

(2)在排烟支管上设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。

3C防火阀厂家-金中基暖通(在线咨询)-廊坊3C防火阀由天津市金中基暖通净化设备有限公司提供。天津市金中基暖通净化设备有限公司(www.tjjzjnt.cn)在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金中基暖通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。