

赛多利斯红外水分测定仪MA35

产品名称	赛多利斯红外水分测定仪MA35
公司名称	北京先驱威锋技术开发公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国赛多利斯 型号:MA35 类型:红外水分计
公司地址	北京市海淀区学院路40号
联系电话	13909881359 13909881359

产品详情

品牌	德国赛多利斯	型号	MA35
类型	红外水分计	测量范围	40-160
准确度	1mg	环境温度	10-50 ()
电源电压	220 (V)		

描述	型号	附件	下载
赛多利斯红外水分测定仪-ma35结构坚固,操作方便。简洁的水分仪显示屏能够显示所有重要信息,令用户一目了然。简单易懂的符号指导您按3个步骤完成测量(从去皮捣开始测量)。在不影响使用灵活性和测量精确度的前提下,我们优化了ma35的程序选项,使得它的操作变得非常简单实用。 量程35g,精度1mg 测量温度范围:40-160 配备两根功率强大的金属管加热器(又称红外暗场热管) 两种分析方法: 定时分析、全自动分析 符合fda和haccp标准			

	型号	测量方法	量程	可读性
标准型号				
	ma35m-000115v1	ir红外加热器/金属管加热器	35g	1mg
	ma35m-000115v2	ir红外加热器/金属管加热器	35g	1mg
	ma35m-000230v1	ir红外加热器/金属管加热器	35g	1mg
	ma35m-000230v2	ir红外加热器/金属管加热器	35g	1mg

耗材 · 其他选项 · 其他附件 · 打印机 · 软件 · 标准操作程序(sop) · 外校砝码

附件	描述
耗材	

6965542 铝制样品盘 (80个)

6906941 玻璃纤维过滤膜 \varnothing 90mm (200个) 较软, 高吸附力

yat01ma 移液管

6906940 玻璃纤维过滤膜 (80个) 较硬

其他选项

yds04ma 铝嵌板

ydb05ma 提箱

ytm03ma 温度校准盘

ywm02ma windows 连接软件

yss43-02 砝码 $30g \pm 0.3mg$, dkd 认证

其他附件

yds05ma 铝嵌板 (符合 fda/haccp 标准)

ytm01ma 温度较准盘, 带出厂证明

打印机

6906918 打印色带

69y03247 不干胶标签 27m/卷, 每节 57mm

ydp20-0ce 天平通用打印机

软件

yssc02sartocollect 软件

标准操作程序 (sop)

ysl02ma 标准操作程序 (sop)

外校砝码

yss43-00 砝码 $30g \pm 0.3mg$

最新研发的智能打印机, 可以完美连接赛多利斯各款电子天平、工业秤、及水分测定仪、酸度计。欢迎选购!