

色粉设备研发 色粉设备 路祥工程

产品名称	色粉设备研发 色粉设备 路祥工程
公司名称	日照路祥工程设备股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市开发区别家村
联系电话	13686339808

产品详情

我公司生产的抗车辙剂投料机，属于颗粒投料机。抗车辙剂是一种黑色颗粒状的沥青改性剂，在道路铺设过程中，通常情况下的建议掺量为沥青混合集料总质量的0.3%。也就是说，每生产一吨沥青混合集料，需要投放3KG沥青改性剂。不过有的时候，根据路面交通具体要求，掺量有的时候也会达到0.5%甚至0.8%。沥青拌合站在生产的时候，选用我公司生产的抗车辙剂投料机，可以轻松实现抗车辙剂的准确和及时投放，保证生产的沥青混合集料的质量，色粉设备研发，从而保证铺设的沥青路面的质量。

为了提高铺设的沥青路面的质量，在生产沥青混合集料的时候，经常需要根据工程设计要求添加各种沥青改性剂。沥青改性剂的种类多种多样，常见的沥青改性剂从性状方面来说，有颗粒的、粉末的、絮状的、液状的、条状的等等。在投放这些沥青改性剂的时候，色粉设备验收，所需要的路用投料机也是不同的。

拿颗粒类的沥青改性剂来说，常见的颗粒状的沥青改性剂有颗粒木质素纤维、抗车辙剂等。投放这类沥青改性剂的时候，可以选用我公司生产的颗粒投料机。该款设备配备了PLC控制系统和电子称重系统，在保证设备储料仓有一定量物料的情况下，设备可以自动按照工程设计用量对物料进行计量，色粉设备，并在规定的时间内自动及时的将物料投放到沥青拌和缸中。

木质素纤维是一种常见的沥青改性剂，在沥青混合集料中加入木质素纤维，可以提高沥青混合集料的稳定性，从而提高铺设的沥青路面的质量。木质素纤维的建议掺量一般为沥青混合集料总质量的0.3%，具体执行工程设计用量。拌合站在投放木质素纤维的时候，建议选用木质素纤维投料机来投放，色粉设备用途，计量准确，投料速度快，可以保证拌合站的生产效率和产品质量。投放絮状木质素纤维的时候，可以选用我公司生产的FX5000型纤维投料机，投颗粒木质素纤维的话，可以选用我公司生产的FM5000型颗粒投料机。有需要的朋友，欢迎随时来电垂询。

色粉设备研发-色粉设备-路祥工程由日照路祥工程设备股份有限公司提供。日照路祥工程设备股份有限公司（www.rzsma.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的

产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。路祥工程——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市开发区别家村，联系人：刘军。同时本公司（ www.rzsma.com ）还是从事颗粒投料机，纤维投料机，木质纤维投料机的厂家，欢迎来电咨询。