

尼龙板湖南型号 尼龙板 启高工程

产品名称	尼龙板湖南型号 尼龙板 启高工程
公司名称	河北启高工程塑料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市新河县迎宾街东侧、九龙南路北侧
联系电话	13932902713

产品详情

尼龙板和PE板区别是高温环境下，尼龙的耐高温度是110左右，而PE的耐高温度在90左右，但是在常温环境中，尼龙板湖南型号，PE耐磨性要比尼龙高上3-5倍。超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)，是一种性能优良的热塑性工程塑料，具有普通聚乙烯和其它工程塑料的各种优点，极高的耐冲击性、极低的吸水率、极低的磨擦系数、优良的自润滑性、优良的不粘性、对酸碱的优良耐腐蚀性。因而被广泛应用于我国的钢铁、电力、煤炭、水泥、矿山等行业的煤仓、料仓、石膏仓、石灰仓、均化仓、水泥仓、自卸汽车、混合料筒，解决了这些部位长期存在的粘接、架桥、磨损快、生产效率低等问题，被科研和设计部门认定为是目前解决粘接、磨损等问题的工程塑料。

尼龙板材加工使用时注意事项：因产品属热塑性材料，故用户在加工使用时应严格注意如下事项：车削：车速低于600r/min，尼龙板湖北型号，进刀速度小于0.6mm/r并同时用水或皂化油冷却。钻孔：用外径小于或等于棒直径1/3的钻头钻孔（但钻头直径不得超过30mm），钻角取90-110°，车速低于400r/min，并要及时退出钻头，用水或皂化油冷却后，再继续按以上操作规程钻孔或扩孔。

优异的化学稳定性：它对化学物无论是弱碱、醇、酯、铜、碳氢化合物油脂均不受影响。

广泛的耐寒耐热性：它在-60°C情况下能保持一定的机械强度，耐热温度在80-100°C。

比重轻：它的比重在1.05-1.15之间。用尼龙管材代替紫铜管能直观到液体的流动情况，并能根据用户需要自由弯曲。

特别适用于高速运行、无法润滑的运动件，尼龙板，是含油尼龙的补充。PA66(奶油色)。这种尼龙板其实和PA6相比较，它的机械强度、刚度、耐热和耐磨性，抗蠕变性能更好，但是这种尼龙板的冲击强度和机械减震性能下降，所以尼龙板主要是适合在自动车床机械加工中使用。MC尼龙(白)。MC尼龙是一种未改性浇铸尼龙6的特性的尼龙板材，和PA66极为接近，而且这种MC尼龙的各方面综合性能好，强度也很高，刚性强，硬度大，尼龙板浙江型号，能够有很不错的抗蠕变、耐磨，耐热老化，机加工性能等。

尼龙板湖南型号-尼龙板-启高工程由河北启高工程塑料有限公司提供。河北启高工程塑料有限公司(hebeiqigaotz1288.com)是一家从事“工程塑料板、棒、管、型材、己内酰胺、尼龙切片、轴承”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“启高”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使启高工程在塑料板(片、节)、棒中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！