

秦皇岛尼龙板价格 尼龙板 启高工程

产品名称	秦皇岛尼龙板价格 尼龙板 启高工程
公司名称	河北启高工程塑料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市新河县迎宾街东侧、九龙南路北侧
联系电话	13932902713

产品详情

尼龙外观为乳白色至淡黄色，河北尼龙板价格，不含机械杂质和表面水分的均匀颗粒，衡水尼龙板价格，粒度大于40粒/克带微小黑点颗粒含数不大于2%，特点是韧性，抗震，有较高的机械强度和耐热性，抗冲强度较好，尼龙板，熔点较高，成型加工性能好，吸水性大，饱和吸水率在11%左右，易溶于硫酸酚类或甲酸中，低温脆化温度为零下20度-30度。用于电子、电气、电器的阻燃尼龙与日俱增，绿色化阻燃尼龙越来越受到市场的重视。

尼龙板透明PA:具有良好的拉伸强度、耐冲击强度、刚性、耐磨性、耐化学性、表面硬度等性能，透光率高，与光学玻璃相近，加工温度为300--315℃，成型加工时，需严格控制机筒温度，熔体温度太高会因降解而导致制品变色，温度太低会因塑化不良而影响制品的透明度。模具温度尽量取低些，模具温度高会因结晶而使制品的透明度降低。抗静电、导电尼龙以及磁性尼龙将成为电子设备、矿山机械、纺织机械的材料。

尼龙板材加工使用时注意事项：因产品属热塑性材料，故用户在加工使用时应严格注意如下事项：车削：车速低于600r/min，进刀速度小于0.6mm/r并同时用水或皂化油冷却。钻孔：用外径小于或等于棒直径1/3的钻头钻孔（但钻头直径不得超过30mm），钻角取90-110°，车速低于400r/min，并及时退出钻头，秦皇岛尼龙板价格，用水或皂化油冷却后，再继续按以上操作规程钻孔或扩孔。

优异的化学稳定性：它对化学物无论是弱碱、醇、酯、铜、碳氢化合物油脂均不受影响。

广泛的耐寒耐热性：它在-60 ° C情况下能保持一定的机械强度，耐热温度在80-100 ° C。

比重轻：它的比重在1.05-1.15之间。用尼龙管材代替紫铜管能直观到液体的流动情况，并能根据用户需要自由弯曲。

秦皇岛尼龙板价格-尼龙板-启高工程(查看)由河北启高工程塑料有限公司提供。河北启高工程塑料有限公司(hebeiqigaotz1288.com)在塑料板(片、节)、棒这一领域倾注了诸多的热忱和热情，启高工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：林先生。