

长治嵌入式通信电源 嵌入式通信电源收购 云尚

产品名称	长治嵌入式通信电源 嵌入式通信电源收购 云尚
公司名称	河北云尚通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区望亭镇南刘口村
联系电话	18331008888 18331008888

产品详情

嵌入式通信电源是为有线接入网、传输网、企业通信网络等网络设备供电的基础直流电源系统，即可单独部署又可集成在其他供电系统中。电源系统包括配电，整流，监控等单元，满足从30A到400A的直流宽范围输出，实现220V交流输入转换为稳定的-48V直流输出。各功能单元采用标准化、模块化设计，易扩展、易安装，支持标准19英寸机架或嵌入式机柜安装等多种安装方式。系统可适应宽范围交流输入，具备完善的蓄电池充放电管理、远程环境监控等功能。

随着通信产品尤其是数据产品的小型化,分散化的发展和通信分散供电方式的广泛使用,嵌入式电源的市场在迅速扩大,尤其是近年数据产品的大举建设,更给嵌入式电源市场增添了巨大的活力.本文就用于一体化通信数据设备的嵌入式电源做了一些介绍.一,嵌入式通信电源的应用场合 嵌入式电源大多数都是给其它通信产品进行配套的.因此它的应用场合是小型化,一体化通信产品,如接入产品,数据产品,交换端局,小型交换机等.此外在一些场合下,嵌入式电源还可以单独作为一个小的电源系统使用。

一般来说，嵌入式通信电源的输入都为交流220V，输出是直流-48V或+20V，是一种一次电源设备。嵌入式电源的应用场合嵌入式电源大多数都是与其它通信产品进行配套。因此它的应用场合是小型化、一体化通信产品，如接入产品、数据产品、交换端局、小型交换机等。此外，嵌入式电源还可单独作为一个小的电源系统使用。嵌入式通信电源分类从电源结构来分，可以分为嵌入式电源系统和嵌入式电源单体两种。从外形尺寸来分，主要有19英寸和23英寸两种。从散热方式来看，主在有风冷和自冷两种。