

收购嵌入式通信电源 衢州嵌入式通信电源 云尚

产品名称	收购嵌入式通信电源 衢州嵌入式通信电源 云尚
公司名称	河北云尚通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区望亭镇南刘口村
联系电话	18331008888 18331008888

产品详情

嵌入式通信电源主要特点：体积小，重量轻，可直接安装于开关柜仪表室内；具备三遥功能，可实现智能化远程通信；自动进行三阶段充电，定期活化蓄电池，使电池寿命大大提高；可采用风扇实现强制散热；具有短路、过载、过放电保护功能；液晶显示设备运行数据，提供报警干接点，并具备声音报警功能；独立蓄电池安装空间，维护方便。

嵌入式通信电源产品特点：分散安装，节省占地面积、降低造价；分布式供电方式，可靠性极大提高；多种输入输出方式，适用范围广；智能化管理维护。

嵌入式通信电源故障现象：模块工作正常,监控模块有ACDN告警。解决方法：首先检查监控模块CN301端子上ACV接线端子有没有电压,没有的话再检查接线是不是松脱,交流屏上38#板是不是正常,取样变压器是不是正常,如果都没问题在检查38#板输入端R,S,T三相中T相有没有接线,如果T相部接线的话监控模块就会有ACDN告警。嵌入式通信电源故障现象：监控模块有SMR LOAD<3A 告警,对应的R2948,R1524,R2924,NPR24通信电源无输出。解决方法：检查R2948,R1524,R2924,NPR24通信电源后面风扇左侧的保险丝有没有熔断,如果熔断说明R2948,R1524,R2924,NPR24通信电源内部150A保险丝已经熔断,需要打开模块,更换150A保险丝来解决问题。

嵌入式通信电源是为有线接入网、传输网、企业通信网络等网络设备供电的基础直流电源系统，即可单独部署又可集成在其他供电系统中。电源系统包括配电，整流，监控等单元，满足从30A到400A的直流宽范围输出，实现220V交流输入转换为稳定的-48V直流输出。各功能单元采用标准化、模块化设计，易扩展、易安装，支持标准19英寸机架或嵌入式机柜安装等多种安装方式。系统可适应宽范围交流输入，具备完善的蓄电池充放电管理、远程环境监控等功能。