

洁净厂房设计 南通洁净厂房 锡林净化科技有限公司

产品名称	洁净厂房设计 南通洁净厂房 锡林净化科技有限公司
公司名称	锡林净化科技（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海奉贤区肖塘路255弄10号2层
联系电话	13222999953 13222999953

产品详情

锡林净化坚持品质、效率与诚信，为客户提供专业的实验室服务，南通洁净厂房，对实验室进行工程设计/施工，包括医疗工程/手术室/ICU工程/GMP制药/生物制药/实验室净化工程/化妆品/食品/医疗器械净化工程/电子无尘室工程等。

其一条，化妆品生产企业应建于环境卫生整洁的区域，洁净厂房设计，周围30米内不得有可能对产品安全性造成影响的污染源；生产过程中可能产生有害因素的生产车间，应与居民之间有不少于30米的卫生防护距离。第二条，生产厂房和设施的设计和构造应尤大限度保证对产品的保护；便于进行有效清洁和维护；保证产品、原料和包装材料的转移不致产生混淆。第三条，厂区规划应符合卫生要求，洁净厂房要求，生产区、牲产区设置应能保证生产连续性且不得有交叉污染。

净化空调设备安装施工工序：施工准备(包括熟悉图纸、班组技术交底、机具材料准备等) 基础验收、复测、修正、处理 设备开箱、清点检查、验收 清洗设备 设备吊装、就位、找平、找正 设备配管的制作、安装(按净化风管的制作、安装工序进行) 设备试运转 设备带负荷运行调试 竣工验收。3、施工工艺及技术措施：通风管道制作的施工工艺及技术措施：板材的验收：材料到货必须有质保书。

下技术夹层是回风静压箱(回风道)，一般敷设水管、气体管道、电气管线、电缆桥架、封闭式母线等；与无尘车间相毗邻设有技术夹道或技术竖井，工业洁净厂房，敷设竖向管道或放置那些不宜放在无尘车间内的辅助生产设备。照明配电箱由于灯具的所在位置常常设在顶棚以上的技术夹层或技术夹道内，这样容易接近负荷中心，水平布线短，伸于隐蔽。只设有吊顶的无尘车间，吊顶内管线复杂，注意电气管

线敷设时要注意尽量远离炸性气体管道或采取相关措施；

洁净厂房设计-南通洁净厂房-锡林净化科技有限公司(查看)由锡林净化科技（上海）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。锡林净化科技（上海）有限公司（xlin-clean.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!