

烘箱 新奇能烘干设备 常州烘箱

产品名称	烘箱 新奇能烘干设备 常州烘箱
公司名称	泰州市新奇能烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高港经济开发区永安洲镇农场
联系电话	13809012708

产品详情

烘箱

热风循环烘箱应用的范围很广泛，可干燥各种工业物料，是通用的干燥设备，一般热风循环烘箱温度范围为室温 ~ +250 ，高温型为室温 ~ +500 。

使用热风循环烘箱切记的重要几点：

- 1.易挥发物品切勿放入枯燥箱内，免得惹起。
- 2.样品搁板均匀负荷不应超越20kg。
- 3.样品室与加热室之间的搁板上不能放置物品，烘箱，免得影响热量交流。
- 4.热风循环烘箱运用前必定要反省镍络丝有无堆叠、短路之处。

烘箱

热风循环烘箱适用于烘烤有化学性气体及食品加工待烘烤物品，油墨的固化、漆膜的烘干等，广泛使用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、仪器、印刷、制药、PC板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、木器建材等等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等；内热循环，烘烤物件受热均匀。

热风循环烘箱的工作原理：空气循环系统采用风机循环送风方式，风循环均匀。风源由循环送风电机（采用无触点开关）带动风轮经由加热器，洁净烘箱，而将热风送出，再经由风道至烘箱内室，常州烘箱，再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环，烘箱设备，加热使用。确保室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动时，送风循环系统迅速恢复操作状态，直至达到设定温度值。

(1) 电气方面电源电压是否正常，有无缺相或绕组断路现象。

(2) 机械方面有无扫膛、振动、轴承过热、损坏、风叶松动擦箱壳等故障。可针对具体情况进行排除。再次检测固态继电器和加热器有否局部断路。固态继电器 (SOLIDSTATE RELAYS)，简写成“SSR”，是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件，它利用电子元件（如开关三极管、双向可控硅等半导体器件）的开关特性，可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的，因此又被称为“无触点开关”。

烘箱-新奇能烘干设备-常州烘箱由泰州市新奇能烘干设备有限公司提供。泰州市新奇能烘干设备有限公司 (www.jsxqnhg.com) 在电热设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，新奇能烘干设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：甫乔风。