

棉坯布 盘锦坯布 鸿德纺织

产品名称	棉坯布 盘锦坯布 鸿德纺织
公司名称	襄阳市襄州区鸿德纺织有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州区经济开发区伙牌工业园
联系电话	13707275064

产品详情

坯布|纯棉坯布|全棉坯布|棉坯布|人棉坯布|白坯布|各种坯布|混纺坯布|亚麻坯布|灯芯绒坯布|涤粘坯布|各类坯布|纯涤坯布|T/C坯布|特宽幅坯布|纯亚麻坯布|斜纹坯布|全棉斜纹坯布|供应坯布

涤棉坯布的特点坯布

涤棉坯布的优点

涤棉坯布既突出了涤纶的风格又有棉织物的长处，在干、湿情况下弹性和耐磨性都较好，尺寸稳定，缩水率小，具有挺拔、不易皱折、易洗、快干的特点，有平纹，斜纹，帆布，牛津纺，线绢，纱绢和贡缎等品种；在后整理上特殊助剂如特氟隆三防等，适宜于制作工作服，特殊职业服，和休闲类服装。

涤棉坯布的缺点

涤棉坯布中的涤纶纤维属于疏水性纤维，对油污的亲合力很强，容易吸附油污，而且穿着过程中易产生静电，而吸附灰尘，难以洗涤，而且不能用高温熨烫和沸水浸泡。

涤棉坯布穿在身上不贴身，冬天不抵寒，夏天透气性差，天一凉，就嫌冷，天一热，闷得慌；不吸汗，一出汗，就粘在身上；一遇上水，透明性极强——一到下雨天，爱美的女孩们淋了雨就会抱着胸前的两陀陀走路，不然，全“走光”了。

涤棉坯布与纯棉相比

涤棉坯布里含涤，所以穿着不易变形，起皱，而纯棉的易起皱，易坏，但含棉舒适贴身性好，暖和，易染色，所以选择涤棉的比纯棉的好。

涤棉坯布与纯涤相比

涤棉坯布里含棉，所以穿着比较舒服，而纯涤是化学成分，容易起静电，黏在身上，但是含涤的不易变

形，起皱，所以选择涤棉的比纯涤的好。坯布

襄阳市襄州区鸿德纺织有限公司主营坯布，由于类别较多，恕不一一呈现，如需咨询批发、代理、加盟等事宜，欢迎您拨打公司电话前来咨询订购，我们将竭诚为您服务！

坯布|纯棉坯布|全棉坯布|棉坯布|人棉坯布|白坯布|各种坯布|混纺坯布|亚麻坯布|灯芯绒坯布|涤粘坯布|各类坯布|纯涤坯布|T/C坯布|特宽幅坯布|纯亚麻坯布|斜纹坯布|全棉斜纹坯布|供应坯布

坯布的原料含量怎么计算？坯布

综合几重因素，估算织缩率在5%左右，绢丝工艺缩率为2.5%，纬向缩幅率为10%左右，粘胶短纤工艺缩率2.0%,那么：

经线定量（克/米）=成品经密×成品门幅×（1+工艺缩率）×（1+织缩率）×原料纤度÷9000=28×140×（1+5%）×1/60=65(g/m)

纬线定量（克/米）=成品纬×成品门幅×（1+纬向织缩率）×（1+工艺缩率）×原料纤度÷9000=140×24×（1+10%）×0.59/20=109（g/m）

成品每米绸重（g/m）=(经线定量×炼折率+纬线定量×炼折率)÷染整缩率

=(65×0.95+109×0.97)÷0.96=(61.8+105.7)÷0.96=167.5=168(g/m)

平方米绸重(g/m²)=每米绸重÷门幅=168÷1.4=120(g/m²)坯布

襄阳市襄州区鸿德纺织有限公司主营坯布，由于类别较多，恕不一一呈现，如需咨询批发、代理、加盟等事宜，欢迎您拨打公司电话前来咨询订购，我们将竭诚为您服务！

涤纶的应用：坯布坯布

涤纶的用途很广，大量用于制造衣着和工业中制品。阻燃涤纶因具有永久阻燃性，应用范围很广，除了产业用纺织品、建筑内装饰、交通工具内装饰等发挥无可替代的作用外，还在防护服领域内发挥着不少的作用。

根据阻燃防护服国家标准规定，冶金、林业、化工、石油、消防等部门应使用阻燃防护服。中国应使用阻燃防护服的人数在百万以上，阻燃防护服市场潜力巨大。除了纯阻燃涤纶外，可根据用户的特殊要求，生产阻燃、防水、拒油、抗静电等多功能系列产品。

如对阻燃涤纶织物进行防水、拒油整理，可提高阻燃服的功能性；采用阻燃涤纶与导电纤维交织以生产抗静电的阻燃织物；利用阻燃纤维与高性能纤维进行混纺交织，可生产高性能阻燃织物；采用阻燃纤维与棉、粘胶等纤维混纺，以改善防护服的舒适性，同时减少二次烧伤。坯布

襄阳市襄州区鸿德纺织有限公司主营坯布，由于类别较多，恕不一一呈现，如需咨询批发、代理、加盟等事宜，欢迎您拨打公司电话前来咨询订购，我们将竭诚为您服务！