

止推保冷管托厂家 加工 宁夏保冷管托

产品名称	止推保冷管托厂家 加工 宁夏保冷管托
公司名称	青岛鼎泰盛电力装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区前湾港路202号1栋396
联系电话	13793653922

产品详情

保冷管托的介绍

由沈鼓集团为中化泉州石化有限公司设计、制造的乙烯三机组（乙烯、裂解气）后一台乙烯压缩机在用户现场一次开车成功，运行数据表明，机组各项机械性能指标均达到设计要求。该机组开车成功，标志着中化泉州化工项目即将投产运行，固定保冷管托厂家，可有效拉动福建省当地乙烯化工行业产能大幅提升。意味着沈鼓在百万吨乙烯装置的核心设备方面，又给用户谱写下一篇满意的答卷。

据了解，沈鼓安检、客服人员从2019年4月1日进驻现场，至今已有15个多月的时间。在不到一年半的时间里出色完成了乙烯三机组的安装，调试和开车等工作。接下来，宁夏保冷管托，沈鼓安检、客服人员将继续在现场为用户提供服务，为8月30日的机组投产做好充足准备。

保冷管托介绍

保冷管托适用于低温管道的支撑部位。配件包括底座、管夹、保冷层。保冷材料一般选用红松木或者聚氨酯。硬质聚氨酯具有密度高、热传导率低、吸水率低，质地优于木材。

详细介绍：高密度聚氨酯保冷管托的密度在200~500千克/立方进行调节。压缩强度大，化工保冷管托厂家，可达4~20MPa。导热系数0.052。具有低导热系数，低透湿系数，低吸水率，满足保冷要求。具有耐

水解稳定性，抗老化，耐酸碱等化学药品性能优良。不烧，止推保冷管托厂家，阻燃性满足国家安全要求。能与多种材料的表面牢固粘结。成型美观，安装操作简单方便。

产品特点：本产品具有高强度、低导热、吸水率小、耐水解、成型美观等特点。

据悉，Azelio开发的首批商业化储热项目预计将于今年年底前完成，然后将于2021年开始批量生产。

Azelio(原名Cleanergy)是全球的碟式斯特林技术公司，也是较早开拓中国光热市场的海外技术公司之一。其目前正积极推进基于斯特林发电原理的储能型创新光热发电技术的研发与应用。

Azelio的储能技术可广泛适用于光热、光伏以及风电等可再生能源项目，以及一些离网型的项目。

保冷管托适用于低温管道的支撑部位。配件包括底座、管夹、保冷层。保冷材料一般选用红松木或者聚氨酯。硬质聚氨酯具有密度高、热传导率低、吸水率低，质地优于木材。

详细介绍：高密度聚氨酯保冷管托的密度在200~500千克/立方进行调节。压缩强度大，可达4~20MPa。导热系数0.052。具有低导热系数，低透湿系数，低吸水率，满足保冷要求。具有耐水解稳定性，抗老化，耐酸碱等化学药品性能优良。不烧，阻燃性满足国家安全要求。能与多种材料的表面牢固粘结。成型美观，安装操作简单方便。

产品特点：本产品具有高强度、低导热、吸水率小、耐水解、不、成型美观等特点。

Masen首席执行官穆斯塔法-巴库利(Mustapha Bakkoury)表示：“我们与Azelio的合作，是Masen研发战略评估、共同开发和推广颠覆性解决方案上面的一个例子。Azelio的储能系统能够落户努尔-瓦尔扎扎特太阳能发电场，让我们深感荣幸。”

据Azelio方面介绍，由该公司设计的上述储热技术方案可以从100kw扩展到100MW级别，填补了市场空白，并可为几乎所有人提供可持续和可负担得起的能源。