

灭火器维修 湖北新共安消防 灭火器维修年检

产品名称	灭火器维修 湖北新共安消防 灭火器维修年检
公司名称	湖北新共安消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区大潭办事处新建村七组177号
联系电话	18186208119 18186208119

产品详情

结构：干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力，将瓶内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的细微固体粉末，灭火器充装维修，由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。泡沫灭火器原理：泡沫灭火器内有两个容器，分别盛放两种液体，灭火器维修年检，它们是硫酸铝和碳酸氢钠溶液，两种溶液互不接触，不发生任何化学反应。（平时千万不能碰倒泡沫灭火器）当需要泡沫灭火器时，把灭火器倒立，两种溶液混合在一起，就会产生大量的二氧化碳气体：

试验压力灭火器筒体和贮存驱动气体的贮气瓶应按制造商规定的试验压力进行水压试验。试验要求，水压试验时不得有泄漏、以及反映结构强度缺陷的可见的变形。二氧化碳灭火器钢瓶的残余变形率不得大于3%。筒体清洗和干燥，水压试验合格的灭火器筒体内部应清洗干净。灭火器的零部件不得用洗涤。对所有非水基型灭火器，灭火器维修价格，再充装前应确保空灭火器筒体内干燥。零部件更换；灭火器筒体和器头主体（不含提、压把）不得更换，所有需更换的灭火器零、部件应采用原灭火器生产企业提供或推荐的相同型号、规格的产品。水压试验合格的筒体，铭牌完整，但有部分漆皮脱落的，允许补漆，漆膜应光滑、平整、色泽一致，无气泡、流痕、等缺陷，涂漆不应覆盖铭牌。变形、变色、老化或断裂的橡胶、塑料件必须更换。干粉灭火器的开启方法为压把法。将灭火器提到距火源适当位置后，先上下颠倒几次，使筒内的干粉松动，灭火器维修，然后让喷嘴对准燃烧猛烈处，拔去保险销，压下压把，灭火剂便会喷出灭火。开启干粉灭火棒时，左手握住其中部，将喷嘴对准火焰根部，右手拔掉保险卡，旋转开启旋钮，打开贮气瓶，滞时1-4秒，干粉便会喷出灭火。手提式干粉灭火器适应火灾和使用方法碳酸氢钠干粉灭火器适用于、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾；磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外，还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。灭火器维修-湖北新共安消防-灭火器维修年检由湖北新共安消防科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北新共安消防科技有限公司（hbxgxf.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功！