

富宽源厂家直供 汽车保险丝座 云浮汽车保险丝

产品名称	富宽源厂家直供 汽车保险丝座 云浮汽车保险丝
公司名称	东莞市富宽源电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区莞樟路石井路段95号
联系电话	13549460265

产品详情

自恢复保险丝为什么没有大电流的产品

经常有客户问到自恢复保险丝有没有10A以上的产品,尤其是电压在250V600V的产品,有没有3A以上的大电流这是行业的技术瓶颈,往往是低压的还有点大电流的产品,但是电流也没有太大,高压的基本都是小电流的产品,因为自恢复保险丝主要是过压,使用的是小功率的产品,因为是可恢复的性能,所以不存在大电流的产品,这就是为什么自恢复保险丝没有大电流的产品!

富宽源的物料为什么都是8--12周的交期

每当客户询盘的时候,尤其是非常规物料的,富宽源的申请价格和交期都是很漫长的,这是为什么因为富宽源有许多工厂,美国,墨西哥,日本,中国等国家,而且很多产品下单都只是按小包装来下单,这就给采购周期,生产周期带来了极大的不便,尤其是国外产品进来时候,都是航运,墨西哥,美国到海关就要45天,所以这就造成了除国内的工厂,其他的工厂的交期都很长,这就是富宽源的物料交期都是8-12周的原因了!

温度对保险丝的影响

像半导体一样,保险丝也是对温度敏感的设备。随着温度升高,其额定工作电流需要相应降低。容易理解,保险丝本身是依靠热量来烧断的。其温度等于环境温度加上运行期间的温度升高。当环境温度较高时,有必要降低其自身的温升,因此降低了额定电流。温度降低率(Tf)可用于指示相应的降额因数。

温度降额曲线如图所示。以曲线A为例,在80 的温度下,Tf为0.75。因此,如果不考虑其他特性的影响,则对于3A应用,至少应选择4A ($3 / 0.75 = 4$) 保险丝。

自恢复保险丝中有哪些保险丝符号

自恢复保险丝分为插件保险丝和贴片保险丝,这两类保险丝主要的用到的参数还是尺寸和电流,电压;插件的保险丝符号,主要参考电压,比如6V16V63V72V125V250V600V这些电压越多,体积就越大,电流反之越小;贴片的保险丝符号,主要参考尺寸,比如1206.0603.2929.1812.0402等等,因为这些尺寸区分比较多,电流电压很多都近似;所以自恢复保险丝中电压,尺寸等保险丝符号为主!