

# 防水桥架 湛江桥架 锌捷线管桥架

产品名称	防水桥架 湛江桥架 锌捷线管桥架
公司名称	佛山市锌捷线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山南海狮山镇小塘狮岭村马三村民小组-中心朗地段自编6号之六
联系电话	18125648569 18125648569

## 产品详情

### 电缆桥架

#### 明配电线管防火涂料厚度

- 1、施工前先清涂电缆表面浮尘和油污及水气。2、搅匀涂料，若太稠，可用配套溶剂稀释。施工可以采用刷涂或喷涂。当采用刷涂时，一遍要尽量薄涂，以获得牢固的基膜，消防桥架，便于后继施工。此后每隔2小时施工一次，直到涂膜厚为 $1.0 \pm 0.1\text{mm}$ 为止。
- 3、注意通风，回避明火。大概 $1.2\text{kg/m}^2$ ，就能到达一级防火标准。

#### 选用桥架的步骤

(1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。

(2)计算每层电缆的均布荷载(kN/

m<sup>2</sup>)，初步确定桥架的型号、规格。

(3)按大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。验算式如下:

$$Q_{\text{使用}}=q_1+q_2$$

式中:q<sub>1</sub> --电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取大值)(kN/

相应的控制电缆桥架的宽度为b:

式中h为电缆桥架的高度，单位为mm。

当电缆桥架在室内安装时，为保证桥架平直美观，桥架规格，整齐一致，它的水平方向载荷形变一般应控制在4.0mm以内。根据所选取的电缆桥架宽度和所要求的桥架水平方向载荷形变的大小，查对相应结构形式的桥架载荷特性曲线，当不能满足形变要求时，可以适当增大桥架侧高或者减小支撑间距，以便满足要求。

托盘式电缆桥架:

托盘式电缆桥架是石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等方面应用广泛的一种。它具有重量轻，载荷大，造型美观、结构简单，湛江桥架，安装方便等优点，它既适用于动力电缆的安装，也适用于控制电缆的敷设。

托盘式电缆桥架其表面处理可根据用户需要分为镀锌、静电喷塑和热镀锌三种，在重腐蚀环境中可作特殊防腐处理。

托盘式电缆桥架可备护罩，需要配护罩时可在订货时注明，其所有配件与梯级式，槽式桥架通用。

梯级式电缆桥架:

防水桥架-湛江桥架-锌捷线管桥架由佛山市锌捷线管桥架有限公司提供。佛山市锌捷线管桥架有限公司（[www.snolm.com](http://www.snolm.com)）是一家从事“镀锌线管,电缆桥架,万能角铁,包塑软管,C型钢及五金件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“锌捷”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使锌捷线管桥架在其它中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！