

# 防水桥架 珠海桥架 锌捷线管桥架

产品名称	防水桥架 珠海桥架 锌捷线管桥架
公司名称	佛山市锌捷线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山南海狮山镇小塘狮岭村马三村民小组-中心朗地段自编6号之六
联系电话	18125648569 18125648569

## 产品详情

### 电缆桥架

电缆桥架首i选佛山市锌捷线管桥架有限公司

1、 电缆桥架敷设在相关专业各种管线较为集中的技术层和走廊上部的吊顶内时，桥架与给水管道、风管之间的距离往往不能满足规范的要求，散热桥架，在需要进行维护时，不便于打开桥架的盖板。安装过程中，防水桥架，如不提前做好相关专业的配合及有关专业管道的技术数据，是很难进行控制的。关于此项工作，我们是否可以提前画一简图，有关综合管线的技术数据和该处桥架的位置、相互间尺寸的剖面图，合理调整各专业管线之间距离，预防通病的发生。

### 电缆桥架

1.7不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:

(1)1kV以上和1kV及以下的电缆:

(2)

同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;

(3)

应急照明和其他照明的电缆:

(4)电力，珠海桥架，控制和电信电缆。

若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时，中间应增加隔板隔离。

1.8当钢制直线段长度超过30m，铝合金电缆桥架超过15m时.或当电缆桥架经过建筑伸缩(沉降)缝时应留有O-30mm补偿余量.其连接宜采用伸缩连接板。

电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。

电缆桥架的总平面布置应做到距离短又满足施工安装、电缆敷设的要求。

梯架或有孔托盘水平敷设e69da5e6ba90e799bee5baa631333431346432时距地高度不低于2.5m；线槽、无孔托盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。

防水桥架-珠海桥架-锌捷线管桥架(查看)由佛山市锌捷线管桥架有限公司提供。佛山市锌捷线管桥架有限公司(www.snolm.com)是从事“镀锌线管,电缆桥架,万能角铁,包塑软管,C型钢及五金件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李梦谋。