

路灯 希科节能 青岛路灯

产品名称	路灯 希科节能 青岛路灯
公司名称	山东希科节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区美里湖工业园
联系电话	13573162094

产品详情

城市亮化工程要体现城市艺术、人文特色。一个城市夜景灯杆照明的好坏，关键是首先要有一个好的总体规划。道路灯杆安装注意事项:

- 1、根据工作现场的实际照明需要，确定灯具及镇流器的安装位置和方式，然后按灯具到镇流器接点的距离和镇流器到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(距离不超过2米可用随灯配备的电缆线)。
- 2、当路灯杆到镇流器接点的距离超过2米时，需要更换三芯电缆线。即用内六角扳手旋下灯外壳六个内六角螺栓，将灯体部分拔出后，拆下灯具自带的三芯电缆线，然后按原来的接线方式接好所备的三芯电缆线。
- 3、用套筒扳手拧下镇流器箱盖上的紧固螺栓，取下箱盖，将灯具的三芯电缆线一端通过镇流器输出端的引入装置引进镇流器腔内，把红线、黑线(或蓝线)、黄绿线分别接到镇流器的4、5、6号接线端子上然后把压紧螺母拧紧。
- 4、将准备好的三芯电源电缆线一端通过镇流器输入端的引入装置，引进镇流器腔内，然后将L线(火线)、N线(中线)、地线分别接到镇流器的1、2、3号位的接线端子上，并把压紧螺母旋紧。
- 5、合上镇流器箱盖并拧紧紧固螺栓后再把三芯电缆线另一端按防爆要求接通220V电源。
- 6、更换灯杆灯泡时，先切断电源，检查吊链是否挂好，潍坊路灯，然后用内六角扳手旋开灯外壳上的六个内六角螺栓，小心将灯体部分向下拉，使灯体与灯头壳分离，旋下旧灯泡换上新灯泡。

路灯杆厂家做微博营销应该是整体营销战略的一部分，路灯杆厂家其他的网络营销推广方式应该与微博营销相互作用、取长补短。路灯杆厂家的微博营销需要管理层的支持、部门之间的合作、同事之间的互动，路灯杆厂家应该有一个筹划完善、策划合理、运行有方的团队。如果路灯杆厂家对微博能够运营好，那在这个领域也还是一样可以为路灯杆厂家带来高额的利润。这些年节能减排现已成了我们一起注重的论题，不管是在个人家里或是公共场合，节省动力都是我们一直在寻求的方针。所以太阳能LED路灯就成了我们的宠儿。我们都知道运用太阳能的用品都是非常节省动力的，并且太阳能是取之不尽用之不竭的动力，假设能用太阳能来供应动力是再好不过了。

选择和道路宽度相同或略大于道路宽度的路灯杆高度，一般单车道农村道路选择3-4米灯杆；双车道农村道路选择5-7米灯杆；四车道或者交通主干道选择8-12米灯杆。

庭院或其它场景照明则根据照明范围来选择，灯杆高度一般根据道路宽度选择

因为比较适合规划布置，路灯，通常依据马路的宽度设计不同的高度，但是一般在景区只需要简单的灯杆就好了，可是到了景区，首先，同时要讲究实用性，现在景区我们大部分都使用的是太阳能庭院灯，过高与过低都会影响它的使用效率，这样才能发挥太阳能路灯的作用，太阳能路灯灯杆作为绿色照明已经越来越多的出现我们的大街小巷了，并且周围的树木以及建筑物都不能够对吸收太阳光造成影响，比如在路边一般我们都采用钢铁结构，青岛路灯，我们在选择灯杆时候的要求就是一定要保证安全才可以，然后对应LED光源的亮度选择不同高度的灯杆，其次，对灯杆材质的要求。

现在的路灯杆电缆接头工艺处理已经比多年前有改进，能充分防水。只要不出现人为的破坏，比如施工或绿化时挖坏了连接路灯杆的电缆，或者人为损坏路灯杆电缆，路灯的电缆是可以保证使用安全的。”

不过，降雨天仍需远离路灯，因路灯杆电缆也可能存在外力破坏，但还未到不能照明的程度，山东路灯厂，不易被发现。

此外，仍有一部分由开发商建设的小区内路灯、还未移交的道路路灯、部分区的路灯等并不在照明设施服务中心的直接管辖内，需要由开发商提出申请，照明设施服务中心验收合格后才能交接至该中心负责后续工作。

路灯-希科节能-青岛路灯由山东希科节能科技有限公司提供。山东希科节能科技有限公司（www.sdxike.com）在道路灯具这一领域倾注了诸多的热忱和热情，希科节能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：谢经理。