

# 璧山彩钢瓦 重庆保温彩钢瓦 祝全岩棉夹芯板厂

产品名称	璧山彩钢瓦 重庆保温彩钢瓦 祝全岩棉夹芯板厂
公司名称	重庆祝全钢结构材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区双福街道双福工业园区C幢58号
联系电话	15213135388 15213135388

## 产品详情

### 祝全岩棉夹芯板?彩钢瓦的安装分享

#### 一. 两面坡屋顶图

屋面的面积：长度 × 宽度。

需要瓦总长：屋面面积 ÷ 0.855（瓦的有效宽度为0.855M/张）。

瓦片的数量：（屋面长度 ÷ 0.855m）× 2。

脊瓦的数量：屋面长度 ÷ 2.4m（脊瓦有效长度为2.4M/根）。

密封条的数量：（长度 ÷ 0.7m）× 2（密封条0.7M/根）。

封檐盖的数量：（长度 ÷ 0.7m）× 2（封檐盖0.7M/根）。

专用钉的数量：4PCS/m<sup>2</sup>。

屋顶夹角 120度。

#### 二. 四面坡屋顶图

预算屋面面积：(A+B+C+D) × 117%（倾斜及损失）。

需要瓦总长：屋面面积 ÷ 0.855（瓦有效宽度为0.855M/张）。

脊瓦数量： $(a \times 2 + b + c \times 2) \div 0.7$ （脊瓦有效长度为2.4M/根）。

密封条的数量： $(\text{长度} + \text{宽度}) \div 0.7$ （密封条0.7M/根）。

封檐盖的数量： $(\text{长度} + \text{宽度}) \times 2 \div 0.7$ （封檐盖0.7M/根）。

### 重庆彩钢瓦厂房翻新防水工艺的使用方法

清理基层 基面维修加固 涂刷首层防水底涂 铺上增强型聚酯布 涂刷第二层防水底涂 涂刷系统密闭表涂 完工检查修

1、在彩钢瓦预处理基面上涂刷一防水底涂，在其湿润时铺上预定规格的增强型聚酯布，并在其表面涂刷第二层防水底涂，保证涂层充分浸润聚酯布并与首层底涂相汇接，涂刷时可适当用力确保涂层无气泡、不褶皱。使整个防水系统与基面紧密贴合；

2、待彩钢瓦整个防水系统表面完全干透后，再涂刷一层表面密闭隔离涂料；

3、检查所有彩钢瓦涂刷部位，若有施工瑕疵如小孔、漏涂等予以及时修补。使整个屋面成为一个无缝整体结构，璧山彩钢瓦，达到无缝可漏。

### 彩钢瓦的生产工艺决定了他的防火功能

岩棉彩钢瓦防火功能优异保温隔热性好 隔热吸声效果显著。岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的共同功能，在防火，保温隔热，吸音隔声等方面有着显著的成效。防火功能优异，岩棉夹芯板选用的原材料。

生产工艺及配方，使它具有很好的防火功能。实验标明，彩钢瓦生产加工厂，它具有超越1000°C的耐火才能。岩棉夹芯板已经过威望检测安排的测验，依照世界规范化安排，吸声隔热效果显著，隔声：岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减效果，重庆彩钢瓦厂家，特别适用于有规定航班经过的当地。别的，选用了岩棉屋面板后，重庆保温彩钢瓦，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内动静，也显著削弱。经过测验，依照ISO717/82和UNI 8270/7规范，选用密度为120kg/m。

重庆岩棉彩钢瓦价格 重庆祝全钢结构专业彩钢瓦生产厂家 欢迎致电联系合作

璧山彩钢瓦-重庆保温彩钢瓦-祝全岩棉夹芯板厂(推荐商家)由重庆祝全钢结构材料有限公司提供。重庆祝全钢结构材料有限公司（[www.cqzhuquan.com](http://www.cqzhuquan.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！