

专业消防检测 纳川消防 消防检测

产品名称	专业消防检测 纳川消防 消防检测
公司名称	芜湖纳川消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区服务产业外包园4号楼301室
联系电话	18130610112 18130610112

产品详情

消防喷淋的使用场所有哪些？

今天纳川消防喷淋厂家为大家讲解一下消防喷淋的使用场所有哪些？

消防喷淋系统是一种消防灭火装置，是应用十分广泛的一种固定消防设施，消防喷淋具有价格低廉、灭火等特点。

根据功能不同可以分为人工控制消防喷淋和自动控制消防喷淋两种形式。

消防喷淋系统安装报警装置，可以在发生火灾时自动发出警报，自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作，消防检测验收，因此能有效控制、扑灭初期火灾。

消防喷淋应用场所：

人工控制消防喷淋系列一般应用在船舶上，结合船舶的消防系统，在船舶的驾驶室外围和生活区铺设管道安装消防喷淋喷头，一旦船舶本身发生火灾或是为其他的船舶灭火时，消防喷淋系统工作时消防喷淋头同时喷淋保护船舶的驾驶室和生活区。

自动消防喷淋控制系列因为具有价格低廉、使用方便、安全可靠等特点，已经广泛应用于民用建筑、公共场所、工厂厂房、库房等场所。

消防评定应符合哪些要求

消防评定应符合以下要求:

1.有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的消防内容，消防检测，其与设计图纸标示的数值误差不超过5%，且不影响正常使用功能的，评定为合格；

2.消防抽查中，A类项抽查到1处不合格的，该项评定为不合格；B类项抽查到1处不合格，按6.22的要求再抽查到1处以上不合格的，或无再抽查样本的，专业消防检测，该项评定为不合格；C类项抽查到2处以上不合格的，或总数只有1处且不合格的，该项评定为不合格；

d)抽查的消防产品与其市场准入证明文件不一致的，评定为不合格；

e)消防名称为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现的，评定为合格；

f)未按照消防设计文件施工建设，造成子项内容缺少或与设计文件严重不符、影响建设工程消防安全功能实现的，评定为不合格。

消火栓明装消火栓箱体安装：明装消火栓箱有挂式和立式两种。挂式消火栓箱主要为单栓式，立式消火栓箱主要为双栓式。

挂式消火栓箱安装要求是什么呢？

a.根据消火栓箱体结构，ktv消防检测，确定消火栓在箱体中的安装位置，要求消火栓阀门中心距地面1.1m。

b.根据消火栓在物体中的位置，确定出消火栓箱体安装高度及位置，并在墙上划出标志线。

c.将消火栓箱用膨胀螺栓固定在墙上。

立式消火栓箱与挂式消火栓箱安装基本相同，只是在消火栓箱体下面需砌一个水泥台，以防地面积水渗入消火栓箱。水泥台的高度为消火栓阀中心距地面距离（1.1m）减去消火栓在箱体中的安装高度。

专业消防检测-纳川消防(在线咨询)-消防检测由芜湖纳川消防工程有限公司提供。芜湖纳川消防工程有限公司（www.whnccf.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！