

酒店消防设计 芜湖纳川消防施工 消防设计

产品名称	酒店消防设计 芜湖纳川消防施工 消防设计
公司名称	芜湖纳川消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区服务产业外包园4号楼301室
联系电话	18130610112 18130610112

产品详情

消防喷淋的使用场所有哪些？

今天纳川消防喷淋厂家为大家讲解一下消防喷淋的使用场所有哪些？

消防喷淋系统是一种消防灭火装置，是应用十分广泛的一种固定消防设施，消防喷淋具有价格低廉、灭火等特点。

根据功能不同可以分为人工控制消防喷淋和自动控制消防喷淋两种形式。

消防喷淋系统安装报警装置，可以在发生火灾时自动发出警报，自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作，因此能有效控制、扑灭初期火灾。

消防喷淋应用场所：

人工控制消防喷淋系列一般应用在船舶上，结合船舶的消防系统，在船舶的驾驶室外围和生活区铺设管道安装消防喷淋喷头，一旦船舶本身发生火灾或是为其他的船舶灭火时，消防喷淋系统工作时消防喷淋头同时喷淋保护船舶的驾驶室和生活区。

自动消防喷淋控制系列因为具有价格低廉、使用方便、安全可靠等特点，已经广泛应用于民用建筑、公共场所、工厂厂房、库房等场所。

消防维保的重要性体现在什么地方

纳川消防公司为大家讲解消防维保的重要性体现在什么地方:

现代医院都具有规模大、楼层高、布局复杂、人员多而且流动频繁等特点，一旦发生消防火灾，疏散难、扑救难，损失严重，后果不堪设想。所以消防设施、设备(硬件)的管理、消防维护保养，消防设计审

查，并使其充分发挥效用，是消防安全管理的基矗

现在大部分的建筑均已安装了消防系统，但系统运行后的消防维修保养工作往往得不到足够的重视，目前造成重大人员伤亡和财产损失的大部分火灾，都是由于没有消防设施，或消防设施平时维护保养不好，在关键时刻不能正常投入工作而造成的。

所以我们平时要对消防系统进行必要的维护和保养，才能避免损失或将损失减少到最小。

纳川消防公司为大家介绍在地下车库，如何做室内消防消火栓系统的安装：

- 1、安装室内消防消火栓系统要按小区综合考虑，采用一套室内消防泵，设置减压阀组分区；分为三个系统。地下室消防系统，压力0.45MPa；1-14层为低区消防系统，压力0.90MPa；15-30层为住宅高区消防系统，在地库梁下高位环状敷设。适当位置设联络管以保证消防供水均匀。各单体消防管就近引入。
- 2、地库内消防消火栓采用室内乙型单栓，栓口直径65mm，水枪喷嘴直径19mm，水枪充实水柱不小于10m，水龙带长25m，酒店消防设计，栓口安装高度距地面1.10m，消防设计，按相邻两股水柱同时达室内任一防护点设计。消防消火栓箱处设紧急启动消防泵按钮。地库消防消火栓采用减压稳压消火栓。阀后压力为0.25MPa。
- 3、消防系统阀门保持常开状态，并有明显的启闭标志，检修后用铅封或其它方法固定在常开位置。室内消防消火栓系统高区及低区各设置2台地下式消防水泵接合器。
- 4、消防消火栓系统控制：消防消火栓处启泵按钮启动相应分区的消火栓加压泵，消防消火栓加压泵启动后，水泵运转信号反馈至消防中心。消防消火栓加压泵也可在消防中心和消防泵房手动控制启停，消防结束后手动停泵。

酒店消防设计-芜湖纳川消防施工-消防设计由芜湖纳川消防工程有限公司提供。芜湖纳川消防工程有限公司（www.whnxcf.cn）位于芜湖市弋江区服务产业外包园4号楼301室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前纳川消防在消防警示标志中享有良好的声誉。纳川消防取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。纳川消防全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。