

NM1塑壳断路器厂家 明泰电气 苏州塑壳断路器

产品名称	NM1塑壳断路器厂家 明泰电气 苏州塑壳断路器
公司名称	明泰电气（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市金阊区城北西路1599号A3-101
联系电话	18105771510 18105771510

产品详情

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区仅此1家授权的经销企业，连续十年销量居正泰营销网络前三名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

万neng断路器和真空断路器有什么区别

万neng式断路器是低压断路器：如DW15，DW45等

真空断路器一般是高压断路器，如VS1，VD4，ZN63等，也有部分特殊的低压断路器(比较少见)

区别是：万neng式断路器又叫空气断路器，触头在大气压力的空气中断开和闭合

真空断路器：触头在高真空管中断开和闭合，苏州塑壳断路器，灭弧性能远远大于空气断路器

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区仅此1家授权的经销企业，连续十年销量居正泰营销网络前三名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

如果不容易测量线路或电气设备的泄漏电流，可按照下面的经验公式进行估算：

照明回路或居民生活用电回路：漏电断路器的动作电流 $IDZ > ISJ/2000$ ；

动力与照明混合回路：漏电断路器的动作电流 $IDZ > ISJ/1000$ 。

公式中IDZ为漏电断路器动作电流，ISJ为电路中的很大电流。

1)单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电断路器。

2)三相三线制380V电源供电的电气设备，应选用三极四线式或四极四线式漏电断路器。

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区仅此1家授权的经销企业，连续十年销量居正泰营销网络前三名，正泰塑壳断路器哪家好，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

选用原则

直接接触触电的防护

因直接接触触电的危害比较大，引起的后果严重，NM1塑壳断路器厂家，所以要选用灵敏度较高的漏电断路器，对电动工具、移动式电气设备和临时线路，应在回路中安装动作电流为30mA，动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅，好安装在进户电能表后。

如果一旦触电容易引起二次伤害（比如高空作业），正泰塑壳断路器，应在回路中安装动作电流为15mA，动作时间在US之内的漏电断路器。对于医院中的电气已疗设备，应安装动作电流为6mA，动作时间在US之内的漏电断路器。

NM1塑壳断路器厂家-明泰电气(在线咨询)-苏州塑壳断路器由明泰电气（苏州）有限公司提供。明泰电气（苏州）有限公司（www.ztchint.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。明泰电气——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省苏州市金阊区城北西路1599号A3-101，联系人：董经理。