

锦纶滤布生产厂家 力硕环保 山东锦纶滤布

产品名称	锦纶滤布生产厂家 力硕环保 山东锦纶滤布
公司名称	德州力硕环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢工业园
联系电话	18205340411

产品详情

滤布优缺点：

1、接近零排放，能达到严格的环保标准，清灰性好，锦纶滤布生产厂家，能提供更高的通风量，或能使压差降低，滤袋寿命的延长，清理次数的减少，使设备维护成本降低。

2、更高的气布比，可设计采用更小的除尘器，压差的降低时的能耗降低，除尘布袋从温度上大致分为3类，常温类如涤纶针1刺毡布袋，防静电除尘布袋，易清灰除尘布袋等，中温类如涤纶覆膜针1刺毡布袋，山东锦纶滤布，三防除尘布袋，拒水防油针1刺毡，高温类如美塔斯除尘布袋，氟美斯布袋，玻纤针1刺毡滤袋，锦纶滤布批发，PPS耐酸碱布袋等.选择除尘布袋应根据气体的温度，潮湿度和化学特性;颗粒物的大小，重量，外形，锦纶滤布专业报价，含尘浓度过滤速度，清灰方式，排放浓度和袋式除尘器的工作制度等因素.

力硕环保为您介绍锦纶滤布的使用注意事项：

注意1、锦纶滤布附近的一些滤板应平整，不得起皱，以免滤板造成损坏或泥浆泄漏。

注意2、避免锦纶滤布扣尾太长可能会突入滤板一些对滤布的损坏，或形成泥浆泄漏，应切断短尾。

注意3、锦纶滤布安装时，应注意锦纶滤布和滤板之间没有异物或大的污泥颗粒。当折叠板时，大的污泥颗粒或异物可形成过滤板或锦纶滤布。

注意4、安装锦纶滤布时，请注意前后（泥浆表面和非泥浆表面）。一般来说，没有特殊要求，锦纶滤布的布面（卷面）在泥浆上。否则，安装错误将与锦纶滤布一样简单，并且滤波功率低。

在清洗板框式压滤机滤布之前，我们就需要了解滤布过滤液的性质，从而去选择相对应的滤布清洗方法，当滤布的过滤液处于酸性的时候，我们应该选择用弱碱性的水来对滤布进行长时间浸泡，一般滤布的浸泡时间为：10到24小时，浸泡完成之后就要对滤布进行揉搓然后用清水清洗，然后就可以拿去晾晒了，当晾晒到9成干的时候就可以再次组装使用了。同样对于滤布过滤液呈现酸性或者是中性的时候，我们只需要将浸泡滤布的溶液调制为弱酸性就可以了。

锦纶滤布生产厂家-力硕环保(在线咨询)-山东锦纶滤布由德州力硕环保设备有限公司提供。德州力硕环保设备有限公司（www.dzlishuo.com）是从事“低温干化机,污泥干化机,压滤机,压滤机配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭经理

。