

# 槽式电缆桥架 阜阳桥架 质量保证|联合电缆

产品名称	槽式电缆桥架 阜阳桥架 质量保证 联合电缆
公司名称	安徽联合电缆桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五金机电商贸城二期A区28栋15号
联系电话	15005603776

## 产品详情

### 桥架接地的施工要求

1、电缆桥架的跨接材料应按设计要求施工。若设计没有具体要求，可按以下要求。

a. 镀锌电缆桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线，把桥架连成一体，在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈。

b. 涂漆和喷塑及喷涂其它绝缘物的桥架，应采用软铜线跨接。

跨接用的螺栓应镀锌，跨接导线端子与桥架接触处，既要清除绝缘涂层，还要涂防锈导电膏。或委托制造厂在桥架上焊铜垫圈，保证电缆桥架之间跨接可靠。

c. 桥架经过建筑物变形缝和直线段超过30m，设补偿装置处，桥架间断两端应用软铜导线跨接，并留有伸缩余量。

### 玻璃钢电缆桥架和铁电缆桥架你会怎么选？

在以往电缆桥架很多用的是铁的，电缆桥架厂家，但是往往会出现许多的问题，首先就是铁是不耐腐蚀的，如果是在阴暗潮湿的环境下，那么就很容易生锈，甚至锈迹会直接附着在电缆上，对电缆也会造成一定程度的腐蚀。并且这种情况不单单是在阴暗潮湿的环境下才会发生，风吹日晒雨淋都会造成这样的情况。而且铁电缆桥架重量大，非常笨重。所以在安装的时候也非常不方便。

### 桥架产品怎么选

1、槽式电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求，电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下，

槽式电缆桥架，电力电缆可取40%~50%，控制电缆可取50%~70%，且宜预留10%~25%工程发展裕量

2、在选择电缆桥架的荷载等级时，电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载，阜阳桥架，如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时，玻璃钢桥架生产厂家，则工作均布荷载应满足要求。

3、各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下，其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。

4、在选择槽式电缆桥架的弯通或引上、引下装置时，不应小于电缆桥架内电缆允许弯曲半径。

5、对于跨距大于6m的钢制电缆桥架和跨距大于2m或承载要求大于荷载等级D级的铝合金电缆桥架，应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。

6、几组电缆桥架在同一高度平行敷设时，各相邻电缆桥架之间应考虑维护、检修距离。

槽式电缆桥架-阜阳桥架-质量保证|联合电缆由安徽联合电缆桥架有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽联合电缆桥架有限公司（[www.ahlianhe.com](http://www.ahlianhe.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!