

薄膜日光温室公司 中泰温室工程 薄膜日光温室

产品名称	薄膜日光温室公司 中泰温室工程 薄膜日光温室
公司名称	青州市中泰温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼街道韩家村
联系电话	13573670688

产品详情

玻璃一立一斜式日光温室：为了方便蔬菜生产，薄膜日光温室承建，将温室的前屋面的前部改为60厘米高的立窗，以玻璃作为透明覆盖物，一般高度为2.5-3米，跨度在7米左右，后墙高1.5-1.8米；

无后屋面拱圆形日光温室：无后屋面温室一般是利用丘陵、山坡、河岸、堤坝等地形或墙壁的南侧，薄膜日光温室，拱架直接固定在这些地形或墙壁的一定位置上，可以是竹木结构，也可以是钢筋结构。一般跨度为6米，薄膜日光温室公司，高2.4米，没有后屋面，拱杆多用三排立柱支撑。

节能装备式日光温室特点：

保温节能：双坡大跨度被动式日光温室一年四季均能效率较高利用日照进行采暖和光合作用，在充分采光蓄热的同时，采用了绿色建筑科研成果多腔室保温外围护结构，20厘米围护结构的保温效果相当于6米厚的土墙，使得该日光温室的集热保温大幅度提高，热损失大幅减少，以华北地区为例冬季除连续阴天需少量补充热能外基本上不采暖。

日光温室是我国独有的生产新鲜蔬菜的栽培设施，薄膜日光温室多少钱一平方，虽然结构简易却能够充分利用太阳能满足蔬菜温度要求。日光温室的结构因地制宜，分类方法也有很多种。按墙体材料分主要有干打垒土温室，砖石结构温室，复合结构温室等。根据后屋面长度，可以分为长后坡温室和短后坡温室；按前屋面形式分，有二折式，三折式、拱圆式、微拱式等。按建筑使用的材料分，有竹木结构、钢

木结构、钢筋混凝土结构、全钢结构、全钢筋混凝土结构、悬索结构，热镀锌钢管装配结构。

日光温室因为具有保温好、投资低、节约能源的特点，非常适合我国经济欠发达农村使用，是节约和充分利用能源的典型代表。

薄膜日光温室公司-中泰温室工程-薄膜日光温室由青州市中泰温室工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青州市中泰温室工程有限公司（www.wenshijianshe.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!