

双速高温消防排烟风机 昆明排烟风机 厂家直销

产品名称	双速高温消防排烟风机 昆明排烟风机 厂家直销
公司名称	山东宇恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13626378293

产品详情

怎样安装和维护排烟风机就

消防排烟风机在各行业的运用都很广泛，并且得到了广大用户的认可，消防事端发生往往都是突然性，毫无预警，一旦发生延伸敏捷，所以消防设备是不具途中进行改变来应对突发状况，这就意味着在一开始设备是非常重要的，直接关系到设备是否能够起到消防效果。

消防排烟风机设备规范：消防排烟风机应设置在专用的风机房内或室外屋面上，风机房应选用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及防火门与其它部位隔离。

必定要了解并了解风机的样本，要知道风机的规范、方法、叶轮旋转方向和气流进出方向等。在设备前，需求检查叶轮有没有出现擦碰现象，并且要对各部件进行检查，检查附件是否无缺，各部件之间的联接是否稳固，必定要细心检查风叶是否因运送损坏或变形，否则，必定要等到修正后才可进行设备。

联接风机进出口的风管应该要有单独的支撑，昆明排烟风机，不允许将管道重量加在风机的部件上，轴流式消防排烟风机，风机设备时，需求留心风机的水平方位，对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整，使他天然温文，不可以强行联接。

风机接线必定要正确可靠，风机外壳应当要妥善接地，接地必定要可靠。供给风机的电源必定要无缺，并且要符合相关要求。电气接线必定要有专业知识的电工接线。消防排烟风机设备基座台高400~500mm，减少雨水反敲击，延伸设备运用寿命，并且在设备底座与预留基础之间要设备橡胶隔振垫，这样做有很好的消声减震的效果。

山东宇恒双速排烟风机

消防排烟风机主要是应用在工业和民用建筑消防排烟方面，平时还可以在室内通风换气中应用消防排烟风机，双速高温消防排烟风机，因为电机采用的是高温型，还在消防排烟风机设有冷却风循环系统，HT

F-II-9#双速排烟风机，这样消防排烟风机就可以在100度环境里连续工作24小时不损任何零部件。现在为了满足不同消防排烟风机工程需求，

山东宇恒空调集团研发生产的消防排烟风机是在原来的基础上配备了双速电机，方便我了两档调带功能，还可以根据不同的变速比分为S1，S2等这样的类型。这是其中消防排烟风机的一种型式，还可以通过配用变频电机和变频控制器来实现变频调整，这里需要注意的是调节频率锁定在25Hz~50Hz。

消防排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上，介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏，是理想的消防必备设施。

关于消防排烟风机的特点表现:

- 1、消防排烟风机壳体由优质低碳钢板制成、所有零部件在加工完毕后都经过表面涂装处理。
- 2、消防排烟风机的叶轮的轮毂和叶片采用铸造铝合金制成，优点是效率高、噪声低。
- 3、消防排烟风机可在叶轮静止时通过调整叶片安装角度调节风机的运行点、还可以通过改变叶片数量来调节风机性能范围。
- 4、消防排烟风机可调风叶角度、可在8°至36°之间调节。

双速高温消防排烟风机-昆明排烟风机-厂家直销由山东宇恒空调设备有限公司提供。双速高温消防排烟风机-昆明排烟风机-厂家直销是山东宇恒空调设备有限公司（www.njwanglian.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：师经理。