

外墙脚手架钢管租赁 芜湖凯源管架有限公司 脚手架钢管租赁

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 外墙脚手架钢管租赁 芜湖凯源管架有限公司 脚手架钢管租赁 |
| 公司名称 | 芜湖凯源建筑管架租赁有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区杨河路35号 |
| 联系电话 | 18949552994 18949552994 |

产品详情

单排脚手架不能在哪些部位设置？

芜湖凯源管架向大家介绍：单排脚手架一般用于内墙抹灰，刷涂料等不需要承重的工程。单排脚手架需要把抱杆支靠在墙上。

单排脚手架的横向水平杆不应设置的部位有：

单排脚手架不能设在设计上不许留脚手眼的地方；

过梁上与过梁两端成 60° 的三角形范围内及过梁净跨度 $1/2$ 的高度范围内不能架设单排脚手架；

宽度小于 1m 的窗间墙； 120mm 厚墙、料石清水墙和独立柱不能架设单排脚手架；

梁或梁垫下及其左右 500mm 范围内不能架设单排脚手架；

砖砌体门窗洞口两侧 200mm （石砌体为 300mm ）和转角处 450mm （石砌体为 600mm ）范围内；

.独立或附墙砖柱，外墙脚手架钢管租赁，空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体不能架设单排脚手架；

砌筑砂浆强度等级小于或等于M2.5的砖墙不能架设单排脚手架

按生产方法钢管的两大类別

芜湖凯源钢管租赁厂家为大家讲解按生产方法，钢管的两大类別：

1、无缝钢管按生产方法可分为：热轧无缝钢管、冷拔钢管、精密钢管、热扩钢管、冷旋压钢管和挤压钢管等。无缝钢管用优质碳素钢或合金钢制成，有热轧、冷轧（拔）之分。

2、焊接钢管因其焊接工艺不同而分为炉焊管、电焊（电阻焊）管和自动电弧焊管，脚手架钢管租赁公司，因其焊接形式的不同分为直缝焊接钢管和螺旋焊接钢管两种，因其端部形状又分为圆形焊接钢管和异型（方、扁等）焊接钢管。焊接钢管是由卷成管形的钢板以对缝或螺旋缝焊接而成，在制造方法上，又分为低压流体输送用焊接钢管、螺旋缝电焊钢管、直接卷焊钢管、电焊管等。

无缝钢管可用于各种行业的液体气压管道和气体管道等。

焊接钢管可用于输水管道、煤气管道、暖气管道、电器管道等。

凯源钢管租赁公司为大家解答钢管脚手架在搭建时应该遵守的规定：

1、对钢管脚手架外架总的搭设要求是横平竖直，脚手架钢管租赁，连接结合紧密，保障钢管脚手架着地坚实，层层拖拉，设施结合紧密，不变形，不摇晃。钢管脚手架架体垂直偏差不大于H/200，且不大于10厘米，承载不超270kg/m

2、在钢管脚手架外架转角处合宜位置搭设“之”字形斜道，坡度不大于1/3，并设防滑条，间距30厘米，供作业人员上下用。

3. 钢管脚手架搭设时严禁钢、竹混搭。严把材料质量关。对原材料进行严肃而公正的质量检查，特别是紧固件。

4. 严明按规范动工。所有与钢管脚手架结构连接的预埋件，做到埋设结合紧密、位置正确。在检查中发觉失稳和松弛现象要迅即施行加固。

5. 严禁在钢管脚手架兴工过程中随意拆除紧固件。在查检查中发觉失稳和松弛现象要迅即施行加固。

6. 严肃而公正控制钢管脚手架兴工堆积层次和单位面积堆积荷载。

外墙脚手架钢管租赁-芜湖凯源管架有限公司-脚手架钢管租赁由芜湖凯源建筑管架租赁有限公司提供。芜湖凯源建筑管架租赁有限公司（www.whkaiyuanjiaye.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！