

物流园停车系统厂家 张家口物流园停车系统 万创质量为先

产品名称	物流园停车系统厂家 张家口物流园停车系统 万创质量为先
公司名称	广州万创信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇大源村大源北路14号218号
联系电话	13450202650 13450202650

产品详情

广州万创信息科技有限公司主营：停车场出入口道闸系统。物流园停车系统

道闸进出共道是如何实现的？

关于进出共道的道闸功能如何实现，在生活我们看到一进一出道闸比较多，这个是标准道闸；有时候会在小区的侧门或者并不大的停车场会看到进出共道道闸，那么它的原理是什么呢?是如何实现的呢？

设计说明：

- 1、车辆进出优先权，先进后出。一方先压到感应线圈后，另一方切断感应线圈和读卡的电源。
- 2、加红绿灯是起到警示作用，可以提醒司机按照交通红绿灯通行。物流园停车系统
- 3、出入车辆需佩卡，若外来车辆无卡，则出口处不能刷卡，需人工放行。
- 4、地感线圈只要压上就有反应，不需要车全部压在上面。
- 5、大门宽度不超过6米，感应线圈安在中间，就这样进出车辆都能感应，读卡距离3-5米，读卡角度60度。
- 6、车辆进出时，卡和感应线圈同时有效时才进行车辆计数，避免无卡车辆通行导致有卡车辆阻滞。读卡距离在线圈安放位置。

7、感应线圈与道闸之间距离根据道闸起落时间、读卡距离和具体环境确定。一般5-10米即可。物流园停车系统

8、红绿灯为独立感应线圈，一般为一个红绿灯2个线圈，按照感应顺序确定进出方向，可跟控制软件结合，可单独使用。

9、道闸起落速度3-10秒。道闸起落可读卡起落，或读卡 and 线圈感应同时有效时起落

广州万创信息科技有限公司---停车场道闸设备。

广州万创信息科技有限公司---园区物流园自动收费系统。物流园停车系统

条码扫描模组是如何嵌入到通道闸机的呢？

在国外，智能道闸机的扫描模块在访客系统管理中的应用已经非常普及和完善，而国内近几年也开始陆续普及和推广。它不仅仅在应用于支付扫码领域，还在我们的智能通道门禁中普遍应用，比如我们生活中的智能楼宇、写字楼通道闸机或者小区单元的门禁系统中所用到。并且利用移动互联网技术，实现手机通过APP或者小程序来实现访客二维码的生成，通过条码扫描模组的识别而实现验证开关门。物流园停车系统

那么智能通道门禁是如何嵌入条码扫描模组的呢？其实我们从条码扫描模组的结构就可以看出它是一个小巧的结构，并有大窗口或者小窗口的识读特点。例如通道闸机，我们只需要在生产前设计出相对应的识读窗口位置即可。如果是旧通道闸机，升级为智能通道闸机也很简单，我们只需要按照条码扫描模组的尺寸，进行切割相同大小的窗口即可嵌入到设备中。

值得一提的是，远景达（RAKINDA）有自主的条码扫描模组，它们可以被应用到多种领域上，比如门禁系统，通道闸机以及自助购物机等等。

一般情况下，智能通道门禁嵌入条码扫描模组后，会遇到一些复杂的情况，例如在户外的环境中，往往手机的亮度比较低呈现的二维码，难以被自助设备所扫到，那么这时候就需要条码扫描模组具有良好的LED补光能力，这样才能应对户外环境的使用。还有在夜间能否在靠近扫码窗口自动启动成为衡量一款条码扫描模组的性能。另外就是一体化，物流园停车系统哪家好，一体化设计的条码扫描模块可以被应用到更多的领域，适应性较强，比如会安装内嵌于自助终端、通道闸机上。物流园停车系统

广州万创信息科技有限公司---自动收费智能停车场道闸

广州万创信息科技有限公司---在线支付物流园收费系统。物流园停车系统

基本功能：

1、报警功能的性能取决于报警探头的性能，用户应根据报警的实际需要选配报警探头。控制器成套出厂

时配一只热释型报警探头。如果不用报警功能，物流园停车系统厂家，探头不接即可。

2、电动门的电缆芯数一般不应少于8线(过去有7线的，接线不很合理)，门体电缆中间不应含有接头。

3、延时自动停机功能可根据用户的门体的行程设置，出厂时设定为145秒左右。

4、本控制器发生故障时，应由专业人员进行维修或与供货方和生产厂联系维修。以免故障扩大影响使用。

5、控制器应保持清洁，防止进水或其他的有害物质侵蚀。机壳清洁严禁使用有机溶剂。物流园停车系统

安装方法与使用：

1、智能停车场道闸的安装，张家口物流园停车系统，一般是在水平的路面上，如果有斜坡的一定要注意安装的规范2、智能停车场道闸的安装在接好线以后一定要进行仔细的检测，如果检测运行不正常，就得再重装了。

3、道闸的安装和要地感线圈搭配协调好，地感线圈输出端双绞到道闸，并且距离越短越好，接好之后再用水泥把巢封住；物流园停车系统

4、地感线圈在敷设过程中不能破损，也尽量避免接头，否则道闸会出现不能正常开闸、落闸，并出现车过不能自动落闸等故障5、停车场道闸系统在出厂前已经根据杆长将弹簧调整到了力矩平衡，物流园停车系统报价，如果根据现场条件对道闸杆加长及裁剪，应该将弹簧力度重新调整到平衡，否则会出现电机过热以及减速箱磨损过度。

广州万创信息科技有限公司---智能停车系统施工。

物流园停车系统厂家-张家口物流园停车系统-万创质量为先由广州万创信息科技有限公司提供。广州万创信息科技有限公司（gzwc168.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万创——您可信赖的朋友，公司地址：广州市白云区太和镇大源村大源北路14号218号，联系人：谢经理。