

pu钢丝软管透明 吴江区pu钢丝软管 欧德塑胶制品

产品名称	pu钢丝软管透明 吴江区pu钢丝软管 欧德塑胶制品
公司名称	宁津欧德塑胶制品有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县工业路南段东侧
联系电话	15615345568

产品详情

pu钢丝软管 螺旋型pu钢丝软管，壁厚分为0.4mm，0.6mm，0.9mm，1.2mm，1.5mm，2.0mm等几种，此种软管在订购的同时往往要提供的规格是内径和壁厚，pu钢丝软管吸尘，有些客户会说内径多少，外径多少，但这样的话无法确认是哪种厚度，因为对于零点几毫米的壁厚来说，外径几乎相同，一般的卡尺没有这么。

pu钢丝软管带有镀铜钢丝加强。壁厚范围约0.6mm，质轻且柔软，高抗磨损(抗磨损能力是大部分橡胶材料的2.5到5倍，是大部分软PVC材料的3到4倍)可压缩，高抗张强度和撕裂强度;良好的耐矿物油性能，吴江区pu钢丝软管，良好的耐化学性能，pu钢丝软管透明，良好的抗紫外和耐臭氧性能，良好的低温伸缩性，弯曲半径小，不易纽结，不含柔软剂、塑化剂和卤素，输送气体与液体不泄漏。符合ROHS规定，螺旋钢丝接地可排静电(依据BGR-132，formerly ZH 1/200)。pu钢丝软管采用透明pu管壁，带镀铜螺旋钢丝加强。以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁;特殊聚酯型-聚氨酯，约0.6MM壁厚，内嵌弹性钢丝.可压缩。pu钢丝软管用于颗粒、碎料、磨损性粉末端的传输和抽吸。特别适用于木工和陶瓷行业的粉料输送以及粉尘吸排。工业吸尘器配套吸尘软管等。特别适用于摆动位置。

pu钢丝软管的选购注意事项

pu钢丝软管，透明钢丝软管的口径。钢丝软管一般都是采用喉箍进行连接，方便简单。因此在购买之前需要先确定软管的口径的大小，一般来说钢丝软管的口径是指软管的内径或者钢管的外径。

pu钢丝软管，软管的种类，塑筋的还是钢丝的还是导静电的。pu钢丝软管在传输昂贵，腐蚀，有毒，污染环境下的液体，气体等高度危险品领域被大量选用，能耐油耐化学品，不管是腐蚀性的硫酸，等溶剂类产品还是具有高温低温的产品，都可以应用根据输送物料的不同，pu钢丝软管食品级，确定所需软管的种类，导静电软管主要用于输送一些容易产生静电的物质，塑筋软管用于输送或者抽吸一些耐磨性粉尘或者干性物料。

pu钢丝软管软管的壁厚，根据压力等进行确定，一般来说软管的壁厚越厚，弯曲性越差，耐磨性越好。因此在选择的时候会根据输送物料的耐磨性以及耐压性进行确定。

pu钢丝软管 平滑型PU钢丝管，内外壁平滑，主要用于输酒、饮料等液体类食品，注塑类吸料机用吸料管也比较常用此用种，pu钢丝软管是高压、抽吸、输送水、油、粉料颗粒的佳管材。应用于工厂、农田灌溉、煤矿、油库、酒厂、液体食品和抽砂、喷砂设备的吸、排及售货机、刨冰机和冰箱等设备的配套。

pu钢丝软管为内嵌钢丝骨架的TPU软管，该产品质轻、柔软、弹性好、耐腐蚀、耐水解、透明度高、无毒无味、弯曲半径小、耐负压能力好，在真空状态下能保持原形。在低的温度下亦能保持良好的柔，性。有超高的强度及超长的使用寿命化学液体、食品与饮料、油、水、气、固体颗粒

pu钢丝软管透明-吴江区pu钢丝软管-欧德塑胶制品(查看)由宁津欧德塑胶制品有限公司提供。宁津欧德塑胶制品有限公司(www.sdodsj.com)是山东德州,塑料管的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在欧德塑胶制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创欧德塑胶制品更加美好的未来。