

铁路警示桩厂家 速诚模具厂家

产品名称	铁路警示桩厂家 速诚模具厂家
公司名称	清苑县南阎庄速诚水泥制品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定清苑区阎庄工业区
联系电话	17713217117

产品详情

铁路警示桩厂家的形状应符合下列规定：高压和超高压管道标志桩应为立方体，由桩和桩帽组成。其他压力级制管道标志桩应为三角形柱体。标志桩的尺寸可按以下规定选取。立方体标志桩的尺寸为150mm×150mm×1000mm。等边三角形柱体标志桩的尺寸为b×h:150mm×1000mm。标志桩的内容必须包含管道权属单位名称、警示用语、联系电话。标志桩的内容可包括标志桩编号、压力管道使用登记编号、管道区域名称、企业标识等。

警冲标设在两会合线路间距离为4m的中间。线间距离不足4m时，设在两线路中心线大间距的起点处。警冲标用来指示机车车辆的停留位置，防止机车车辆侧面冲撞。站界标设在双线区间列车运行方向左侧外方顺向道岔外不少于50m处，或邻线进站信号机相对处。预告标设在进站信号机外方900、1000及1100m处，但在设有预告信号机及自动闭塞的区段，均不设预告标。在双线区间，退行的列车看不见邻线的预告标时，在距站界外1100m处特设一个预告标。

铁路警示桩厂家的用途分为：电缆标志桩、油气标志桩、通信标志桩、光缆标志桩、自来水标志桩、铁路标志桩、公路里程桩。主要是根据产品的用途和上面印刷内容分类。优异的绝缘材料，性能好的绝缘电阻防止漏电，在高频下能保持良好的介电性能,不反射,不阻断微波的传播,不生锈长期使用安全。良好的耐腐蚀性能,可以抵抗水,酒精,沥青,适合各种酸碱土壤,防雨,产品本身具有良好的抗老化性能,且铁路警示桩厂家表面具有一层耐紫外线能力极强的防护层,双重防护使制品具有更高的抗老化性能。标志桩抗冲击力强,撞击不变形,有很高的拉伸强度,弯曲强度和冲击韧性,比重在1.9-2.0之间,完全可以满足户外使用安全,具有良好的抗冲击性,标志桩无有害物质,是目前国内比较环保的材料。