

平力吊模块生产厂家 轨道吊模块厂家 肇庆吊模块

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 平力吊模块生产厂家 轨道吊模块厂家 肇庆吊模块 |
| 公司名称 | 东莞市平力五金有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市凤岗镇竹塘村孙尔排路6号一栋1楼 |
| 联系电话 | 13537034575 |

产品详情

吊模块有益效果是什么

固定吊模块、连接臂、安装臂和可调节卡臂均由强度较高的铸钢材料制成。

固定吊模块与连接臂内侧和连接臂与安装臂内侧均设置有三角连接座。

可调节卡臂下端设置有磨砂头。

牵引环内侧壁设置有镀锌层。

与现有技术相比，吊模块有益效果是：该装置设置有固定吊模块和可调节卡臂，且可调节卡臂在使用时可以根据需要固定的工件厚度的不同来手动调节可调节卡臂在安装臂内侧的位置，进而使可调节卡臂和固定吊模块配合较为稳固的将工件固定，该装置可以适用于不同厚度的工件的固定，固定后的工件在吊装时较为稳固，安全系数较高。

吊模块使用要考虑到温度、酸碱、紫外线的影响

酸碱性能对吊模块性能的影响：

酸会影响尼龙的特性，甚至完全破坏尼龙的强度；许多酸不会影响涤纶的特性，但有些酸会对涤纶产生低度到中度的破坏。许多碱不会影响尼龙的特性，但有些碱会对尼龙产生低度到中度的破坏；碱会影响涤纶的特性，甚至完全破坏涤纶的强度；在有酸碱的场合使用合成纤维吊模块时，应对以下的因素先进

行评估：酸、碱或其它化学品的种类；酸碱暴露的程度，浓度。

温度对吊模块性能的影响：

因吊模块原料属于化纤产品，过高的温度对合成纤维吊模块的伤害甚至是破坏性的，特别是在有焊接操作的场所，要防止电焊产生的火花吊模块。圆形吊模块使用温度范围-40 -100 。

紫外线会破坏合成纤维吊模块的强度：

建议用以下的方法来尽量避免受到紫外光或电弧焊光的影响：不用时，将吊模块储存在通风、阴凉干燥的地方；根据吊模块使用情况每周对吊带检查一次或多次。对紫外线破坏程度的目测方法：吊模块颜色褪色；吊带材料硬化；在吊带不常接触负载的部位出现表面磨损。与生产商联系，对连续受紫外线照射的吊模块进行测试试验。

怎样去防范集装箱吊模块过载应用

在选择集装箱吊模块规范时，必须把被吊装的负荷的规范、份量、样子，及其准备接受的起吊方法等开展充分考虑，得出的极限工作中力的要求、工作中情况、负荷的种类的常有必需多方面考虑。倘若好几个集装箱吊模块被一起应用吊装负荷，必须采用同样型号规格的吊索具。

不管附注或软吊耳是否必需，必须结构加固吊索具的末端和帮助附注。此外，无标记的镀锌钢丝绳吊模块未经承认，不可应用。吊索具组成构件上的构件按组成构件要求定时执行查验。不可应用捶击的方法改掉已曲解的吊模块。

不必从吊物下边拉拽或让吊物在吊索具上变化。集装箱吊模块需是技术专业生产厂家按规范界定生产、检查、具备合格证书和维护、维护保养使用说明的商品，产成品显著处务必有不容易损坏的标示及其生产编码、制做时间、生产企业名等标记。