

常压储罐 南京储罐 杜尔气体化工装备

产品名称	常压储罐 南京储罐 杜尔气体化工装备
公司名称	苏州杜尔气体化工装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和科技园钰航路398号
联系电话	18550191066 18550191066

产品详情

水压试验施工技术

内罐注水至300mm时停止灌入水，用肉眼检查罐底焊缝有无漏水现象。如发现漏水应立即将水排空，进行修补。修补完成后重新进行一次真空箱检验，常压储罐，同时修补过的焊接部位要进行记录。当达到要求水位后，注水停止并在30分钟后进行沉降观测记录，在停止注水期间应同时用肉眼检查罐壁焊缝有无漏水和变形。如存在渗漏现象，应将液位降至渗漏部位300mm以下进行修补。修补后立即进行着色检验，检验合格后继续注水。注水至高液位后维持设计压力24小时，所有焊缝无渗漏、罐体无异常变形为合格标志。另外，在液位达到所有的检查液位时，沉降观测情况都要记录下来，沉降值不能超过相关规范要求。

施工后的控制

- (1)无损检测：LNG储罐存在诸多的焊缝数量，应综合使用RT、PT、UT等有效检测手段。实施之前，签署检测委托书，并按照该委托书出具检测结果和跟踪。
- (2)罐体检验：对泵柱水压、罐体充水、气密性等进行试验，以检验出罐体施工实际质量。按照相关要求，应在内罐达到相应的液位时开展气密性试验，试验达到规范压力后即停止。

大型常压低温液体储罐为立式平底拱盖双圆筒结构，5000立方全容罐，主要由内筒、外筒、混凝土底座、绝热层、盘梯及各种管线、阀门、仪表等组成。内筒用于贮存低温液体，夹层充填绝热材料。外筒为常压容器，南京储罐，夹层无法抽真空，卧式储罐，绝热方式为堆积绝热。大型常压低温液体储罐通常与液体生产装置相匹配。是用于贮存空分产品液氧液氮及液氢的有效容器。大型空分都需要配置低温液体贮存后备系统，需要大量的低温储罐以备空分紧急检修时供气，或低温液体及气体的外销等。

常压储罐-南京储罐-杜尔气体化工装备由苏州杜尔气体化工装备有限公司提供。“大型常压低温液体储罐,真空低温储罐,子母罐,空温式气化器”就选苏州杜尔气体化工装备有限公司(www.doercn.com),公司位于:苏州市相城区元和科技园钰航路398号,多年来,杜尔坚持为客户提供好的服务,联系人:朱琳。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。杜尔期待成为您的长期合作伙伴!