

特氟龙 四氟特氟龙喷涂厂商 自干特氟龙

产品名称	特氟龙 四氟特氟龙喷涂厂商 自干特氟龙
公司名称	苏州四氟防腐科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区八坼经济开发区五方路（欧巴特院内）
联系电话	13912763894

产品详情

铁氟龙喷涂在高温环境下具有优异的隔热保温效果，不脱落、不燃烧，特氟龙，耐水、防潮，无毒、对环境没有污染。测验证明，将几厘米厚的纳米陶瓷粉末涂料涂在热力管道外，就能有效防止热力向外扩散；涂料涂在炼钢厂等高温炉内，能使炉外表温度控制在50摄氏度以内，适用于冶金、化工工业电厂的热力锅炉及焦化煤气等热力设备和热力管网等高温设备的防腐、炉外降温。

而用于腐蚀条件恶劣环境中的重防腐纳米陶瓷涂料，则能有效防护航标灯座、船舶、石油化工设施和各类贮罐、桥梁、桥墩、铁路涵洞、钻井设备、海上油田等设施以及强酸、强碱等生产设备的外表面，在较长时间内防止强酸碱、盐雾、冻融、霉菌等的浸渍。

铁氟龙喷涂本身就耐高温并有高介电性质、耐酸碱，故可利用此优点，以纳米粉末混成制造任何工具或涂料。

铁氟龙喷涂有哪些操作要求？

由于聚酰亚胺分子中具有十分稳定的芳杂环结构，使其表现出其它高分子材料所无法比拟的耐热性和耐

低温性，铁氟龙喷涂在高温环境下，具有优秀的机械性能和尺寸稳定性。空气中允许工作温度非常高 在 250 温度范围内有良好的尺寸稳定性优秀的耐磨和摩擦性能突出的抗紫外线性能优越的抗高能辐射性能固有的低可燃性。

铁氟龙喷涂高强度高绝缘 耐辐射耐腐蚀自润滑热膨胀系数小。

特氟龙不粘涂料以它的优秀不粘性，耐腐蚀性，耐高温性，在厨具市场上有广泛地应用，占有大部分的市场份额，很多消费者在使用过程中，发现特氟龙涂层很容易脱落，产生裂纹。出现这样的情况有三大原因，

一. 人为使用原因。不粘锅在使用的过程中，使用者如果用硬物（铁铲，哪里有做耐磨特氟龙厂家？，钢丝球等）去刮，划它，造成涂层损伤而脱落。

二. 涂料原因。某些厂家生产的涂料不合格，附着力差，耐腐蚀性差，耐高温性差，这些性能只要一个不合格，涂层的寿命就大大缩短，用了一段时间后就出现脱落开裂现象。

三. 喷涂原因。正所谓三分涂料七分装，自干特氟龙，说明了涂料的涂装对涂料终性能影响是占大部分的比例的，耐磨特氟龙，一份好的涂料，如果涂装施工不正确，也会出现种种缺陷。

特氟龙-四氟特氟龙喷涂厂商-自干特氟龙由苏州四氟防腐科技有限公司提供。苏州四氟防腐科技有限公司（www.szsf.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。四氟防腐科技——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市吴江区八坼经济开发区五方路（欧巴特院内），联系人：王总。