

大口径柔性防水套管厂家 海南省大口径柔性防水套管 辰达管道

产品名称	大口径柔性防水套管厂家 海南省大口径柔性防水套管 辰达管道
公司名称	巩义市辰达管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇李家窑村
联系电话	13523003176

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市辰达管道设备有限公司

安装大口径柔性防水套管时有什么要求？

大家在购买了大口径柔性防水套管之后，它不是简简单单就能直接使用的，安装时是有一定要求的。只有安装的到位了，才能够更好的去使用产品，如果安装不好，可能会达不到想要的效果，相信刚买的大口径柔性防水套管，大家应该不怎么会使用，下面我就总结5点要求以供大家参考，免的大家在安装过程中有难处。还希望大家能好好看看，该怎么安装大口径柔性防水套管能够正常工作。

、当迎水面为腐蚀性介质时，大口径柔性防水套管厂家电话，可采用封堵材料将缝隙封堵；

第二、套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，海南省大口径柔性防水套管，应局部改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（D5）大200，而且必须将套管一次浇固于墙内；

第三、穿管处混凝土墙厚应不小于300，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚，加厚部分的直径至少为 D_5+200 ；

第四、套管的重量以 $L=300$ 计算，如墙厚大于300时，应另行计算；

第五、大口径柔性防水套管用于与腐蚀性介质接触时，设计人员应根据介质性质及防腐要求，另行选择适用的耐腐蚀材料，比如：316L不锈钢材质等。

镀锌密闭防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处

镀锌密闭防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物；刚性密闭防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处要求一般防水的构筑物；柔性及刚性密闭防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内。一般在做水池的时候要用到套管，它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很难密封，大口径柔性防水套管批发，从而从套管与管道之间会有漏水、套管与墙壁之间也易漏水。只用密闭防水套管的话解决了套管与墙壁之间的漏水，还不能解决套管与管道之间的密封，密闭防水套管正好可以解决两种问题。

柔性密闭防水套管的构造与普通柔性套管的构造区别在于密闭产品多出了一套压盖，其优势就体现在密封圈上面，因为管道的防水以及振动补偿全靠橡胶密封圈与管道的紧密接触和橡胶的柔性减震作用，来保护管道以及墙体稳定。那么下面郑州中泰管道来具体分析一下柔性密闭防水套管橡胶圈的优势：该产品所采用的密封圈材料也是经过精挑细选以及多年来的使用经验研发出来的，首先胶圈的密封性要好所以胶质必须韧性好且柔软，使用寿命长不易老化，由此研发出来的橡胶密封制品不管是在动态的压力还是工作寿命都要比普通橡胶材质高数十倍，预埋在墙体穿管后不与阳光接触情况下可以与套管使用的其他钢制材料同寿命。密封圈摩擦阻力小，动、静摩擦力相等，是“O”形橡胶圈摩擦力的 $1/2—1/4$ ，可消除低速、低压下运动的“爬行”现象。密封圈高耐磨，密封面磨损后具有自动弹性补偿功能。

标题}

大口径柔性防水套管是根据国家建筑标准图集02S404第6与第9页执行标准图集制造的，套管材质为Q235-A，大口径柔性防水套管厂家，主要材质结构为：法兰套管1、密封圈1型2、密封圈2型1、法兰压盖1、螺纹螺母6套。填充材料为：沥青麻丝、聚板、聚泡沫所料板。密封膏为：聚硫密封膏、聚胺脂密封膏。套管穿墙处如果遇到非混凝土墙壁时，应在局部改用混凝土墙壁，而浇筑的范围也应该比翼环直径大200mm，而且需要将套管一次性浇

固在墙壁内。大口径柔性防水套管B型是从大口径柔性防水套管A型结构上演化而来，比大口径柔性防水套管A型更具密封性，A型与B型大口径柔性防水套管区别就在于，A型防水套管只有在压盖密封橡胶圈下的一个焊接挡圈，而B型柔性防水套除了橡胶密封圈下一个焊接挡圈之外，套管底部管内多加了一个焊接密封挡圈，有效的防止两侧的泄漏，起到双面防水密封降振的效果。

大口径柔性防水套管厂家-海南省大口径柔性防水套管-辰达管道由巩义市辰达管道设备有限公司提供。巩义市辰达管道设备有限公司（user.tz1288.com/）有实力，信誉好，在的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进辰达管道和您携手步入辉煌，共创美好未来！