

# 大理特种防雷工程 云南超越电气 大理特种防雷工程批发

产品名称	大理特种防雷工程 云南超越电气 大理特种防雷工程批发
公司名称	云南超越电气工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南昆明市官渡区新亚洲体育城星都总部基地55 栋6-7楼
联系电话	13808739229 13808739229

## 产品详情

建筑防雷接地工程要求：1、材质符合规范和设计要求，连接可靠，防腐措施到位，接地系统畅通、完整。2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范，资料齐全；避雷带、接地线安装顺直、美观，固定牢固；屋面及外露金属构件接地完整；设备金属外壳及设备基础接地无遗漏。3、接地点标识清楚，大理特种防雷工程检测，防雷接地测试点齐全。4、接地线搭接符合要求。

云南防雷工程哪家好，防雷设计，防雷检测哪家专业，就找云南超越建设工程有限公司，我公司专业承接防雷接地施工，避雷保护设计，建筑防雷设施安装，欢迎来电咨询！

当然，对于自然接地体来说，大理特种防雷工程批发，防雷工程必须要同时满足三个条件，也就是接地电阻满足规定值的要求，基础外表面应该不存在绝缘防水层，基础内钢筋要相互连接成电气通路，并形成闭合环，大理特种防雷工程，才能够确保这种防雷工程施展更加顺畅可靠。

云南防雷工程哪家好，大理特种防雷工程报价，防雷设计，防雷检测哪家专业，就找云南超越建设工程有限公司，我公司专业承接防雷接地施工，避雷保护设计，建筑防雷设施安装，欢迎来电咨询！

防雷工程对浪涌保护器的检测：浪涌保护器的主要作用是对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护，它具有相对相、相对地、相对中线、中线对地及其组合等保护模式。对浪涌保护器的检测内容主要包括规格型号、安装位置、连接方式和长度等。电源浪涌保护器应在设备前端安装，安装方式首先应考虑使用“V”型接法，在“V”型接法不能实现时采用并联，然后以较短的路径接入大地，其中连接导线应保持平直状态，长度应小于或等于50cm。

云南防雷工程哪家好，防雷设计，防雷检测哪家专业，就找云南超越建设工程有限公司，我公司专业承接防雷接地施工，避雷保护设计，建筑防雷设施安装，欢迎来电咨询！

大理特种防雷工程-云南超越电气-大理特种防雷工程批发由云南超越建设工程有限公司提供。“防雷工程,避雷针施工,防雷施工,建筑物防雷”就选云南超越建设工程有限公司(www.yndkfl.com),公司位于:云南省昆明市官渡区,多年来,云南超越电气坚持为客户提供好的服务,联系人:王经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。云南超越电气期待成为您的长期合作伙伴!