

# 阻燃pp波纹管 阻燃pp 昆山华为

产品名称	阻燃pp波纹管 阻燃pp 昆山华为
公司名称	昆山华为包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇阳光中路501号
联系电话	13052854687

## 产品详情

昆山华为包装材料有限公司成立于2005年，位于江苏省昆山市张浦镇，公司致力于塑料包装材料及包装制品的研发、生产，在江苏昆山和广东东莞均设有工厂。

PP片材和PE片材有什么区别?

挤出板(PP板)PP棒 产品简介 合成：是用树脂，经挤出成型制得的塑料棒材。

特性：比重小、无毒，阻燃pp厂家，绝缘，耐酸、碱、腐蚀。

用途：适用于食品、化工等行业的产品和零件加工。现有规格：15-200mm\*1米长

颜色：白色、米灰色(草绿色) 比重：0.91-0.93 合成：由树脂经整体挤出成型方法制得。

性能：耐酸、碱、腐蚀、无毒、无味，物理机械性能良好。

外观：板材表面光滑平整、无裂纹、裂口、气泡。

用途：耐酸碱工业用，食品包装、化工容器衬里及水处理装置等。

昆山华为包装材料有限公司成立于2005年，位于江苏省昆山市张浦镇，阻燃pp，公司致力于塑料包装材料及包装制品的研发、生产，在江苏昆山和广东东莞均设有工厂。

PP片材具有优良的抗吸湿性

PP片材是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度高于0 以上时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的嵌段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度(100 )、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。

昆山华为包装材料有限公司成立于2005年，阻燃pp波纹管，位于江苏省昆山市张浦镇，公司致力于塑料包装材料及包装制品的研发、生产，在江苏昆山和广东东莞均设有工厂。

PET薄膜跟BOPP区别如下

1) 拉伸强度。一般而言，PET薄膜大于BOPP薄膜

2) 厚度。PET常用的薄膜是1.2丝，阻燃pp哪家好，而BOPP薄膜常用的厚度，1.2，1.5，1.5，2.0，2.2，2.5丝等等。

阻燃pp波纹管-阻燃pp- 昆山华为(查看)由昆山华为包装材料有限公司提供。“PP/PE/PEVA板材和PP/PE/P  
EVA片材压延生产线”就选昆山华为包装材料有限公司(www.hwpacking.com)，公司位于：昆山市张浦  
镇阳光中路501号，多年来，昆山华为包装坚持为客户提供好的服务，联系人：张标。欢迎广大新老客户  
来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆山华为包装期待成为您的长期合作伙伴！