

室内灭火器箱 合肥灭火器箱 合肥徽明 厂家批发

产品名称	室内灭火器箱 合肥灭火器箱 合肥徽明 厂家批发
公司名称	合肥徽明商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区工业园文忠路十三里庙1号 厂房
联系电话	13805691801

产品详情

消防器材的维护和使用方法。

- 1、室内消火栓给水系统，至少每半年要进行一次全面的检查；
- 2、室外消火栓由于处在室外，因而会受到更多的自然和人为损坏，所以要经常检查和维护更新；
- 3、消防水泵是水消防系统的核心，因此应每月启动运转一次，检查水泵运行是否正常，出水压力是否达到设计规定值。每年应对水消防系统进行一次模拟火警联动试验，以检验火灾发生时水消防系统是否迅速开通投入灭火作业；
- 4、自动喷水灭火系统，室内灭火器箱，每两个月应对水流指示器进行一次功能试验，每个季度应对报警阀进行一次功能试验；
- 5、高、低倍数泡沫灭火系统，每半年应检查泡沫液及其贮存器、过滤器、产生泡沫的有关装置，灭火器箱厂，对地下管道应至少5年检查一次；
- 6、气体灭火系统，每年至少检修一次，自动检测、报警系统每年至少检查2次；
- 7、火灾自动报警系统投入运行2年后，其中点型感温、感烟探测器应每隔3年由专门清洗单位全部清洗一遍，清洗后应作响应阈值及其他必要功能试验，合肥灭火器箱，不合格的严禁重新安装使用；
- 8、灭火器应每半年检查一次，到期的应及时更换。

灭火器的检查内容

灭火器的橡胶、塑料件不得变形、变色、老化或断裂，否则必须更换；

手提式二氧化碳灭火器，必须采用压把式阀门；

灭火剂量大于等于4kg的灭火器，应更换带间隙喷射机构或增装喷枪。无法更换的应报废；

机构不合理的（如筒体平底的、储气瓶外置、进气管从桶身上进入桶体内部的干粉灭火器）必须报废；

简易式灭火器不得重复灌装维修。简易式灭火器是指充装量小于1kg并由一只手指开启的不可重复充装使用的贮压式灭火器。

在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。ABC（磷酸铵盐）干粉通常为淡黄色，喷射出的粉末精细无杂质，将喷出的粉末进行充分加热后留有较少残留物；

在办公空间内添置灭火器箱，可以防患于未然。不仅能够避免灭火器直接放置于地上，出现容易刮花或损坏的现象，而且具有设计美感的灭火器箱能够更美观地把灭火器呈现在办公空间内，提升企业形象。每个灭火器箱可以同时储存两台灭火器，更节省空间，让办公空间内的灭火器摆放更为整齐；还可以在灭火器箱上面定制企业的LOGO，这样更能展示企业的文化。

室内灭火器箱-合肥灭火器箱-合肥徽明厂家批发(查看)由合肥徽明商贸有限公司提供。合肥徽明商贸有限公司（www.huimingsm.com）是一家从事“消防器材,消防工程,消防维保”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“徽明”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使合肥徽明在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！